

# 抹面胶浆检测机构 中钢国检

产品名称	抹面胶浆检测机构 中钢国检
公司名称	中钢集团郑州金属制品研究院有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州高新开发区科学大道70号
联系电话	19900970214

## 产品详情

模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统是置于建筑物外墙外侧，与基层墙体采用粘结方式固定的保温系统。系统由模塑聚苯板、胶粘剂、厚度为3mm~6mm的抹面胶浆、玻璃纤维网布及饰面材料等组成，系统还包括必要时采用的锚栓、护角、托架等配件以及防火构造措施。

其中抹面胶浆是由水泥基胶凝材料、高分子聚合物材料以及填料和添加剂等组成，具有一定变形能力和良好粘结性能的抹面材料。

抹面胶浆的性能要求：

1. 水泥基抹面胶浆的产品形式同胶粘剂，非水泥基抹面胶浆的产品形式主要为膏状。
2. 拉伸粘结强度(原强度) 0.10MPa，破坏发生在模塑板中；
3. 浸水48h，干燥2h后的拉伸粘结强度 0.06MPa；
4. 浸水48h，干燥7d后的拉伸粘结强度 0.10MPa；
5. 拉伸粘结强度：耐冻融强度 0.10MPa；
6. 柔韧性：压折比(水泥基) 3.0；
7. 柔韧性：开裂应变(非水泥基) 1.5%；
8. 抗冲击性为3J级；
9. 吸水量 500g/m<sup>2</sup>；

10. 不透水性的要求为试样抹面层内侧无水渗透；

11. 可操作时间(水泥基)为1.5~4.0h。

检测标准：GB/T 29906-2013《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》

国家金属制品质量检验检测中心拥有高端进口的设备，高学历的试验人员对数据的准确性把控一直是我们的优势，欢迎大家前来咨询检测。