

# 高效纯硬件车牌识别系统，技术良好性价比高高效高能，全国联保

产品名称	高效纯硬件车牌识别系统，技术良好性价比高高效高能，全国联保
公司名称	荣凤共创智能科技有限公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区东三环中路16号901内13
联系电话	010-56012240 13911563868

## 产品详情

### 高效纯硬件车牌识别系统

固定车辆全自动化管理，临时车辆半自动化管理，减少车辆通行时间，为车主争取时间，智能化管理。

1. 授权车辆接近的时候提前抬杆，提高通行效率。
2. 相机内自动记录车辆进出信息，方便查询与统计。也可上传到网络服务器。
3. 免去车主下车或探出车外取卡的麻烦，减少出入口等待时间。
4. 车主无须担心丢失IC卡造成的后果。
5. 减少工作人员，降低运营成本。
6. 省去IC卡的费用，同时无须担心IC卡不足的问题。
7. 可视化车辆进出图片对比，及时发现车辆盗窃。
8. 远距离非接触测量减少设备被撞击的概率
9. 相机集成视频监控功能，无需在现场再架设监控摄像机
10. 由于相机内部的缓存机制，短暂网络中断不影响系统的使用

高效纯硬件车牌识别系统技术参数 成像设备 1/2.5-inch 约130万像素(4:3) 处理器 1GHz Cortex-A8, 800MHz DSP 存储器 256M Byte DDR SDRAM 256M Byte Nand flash 镜头接口 C或CS焦距根据拍摄距离确定 分辨率 1296 × 972 (宽 × 高) 网络接口 RJ45 10/100M自适应 通信接口 RS485 (1个) RS232 (1个) IO 4路光耦隔离差分输入 (3V-12V,2mA); 4路光耦隔离通断输出; 1路继电器常开输出。 存储设备 MicroSD Card 工作电压 DC 12V 功率 5W 工作温度 -30 到70 动态范围 70.1dB 相应度 1.4 V/lux-sec (550nm) 图像压缩格式 JPEG(静态) 视频监控 支持模拟视频输出 尺寸 (约) 120 × 70 × 60mm (长 × 宽 × 高) 重量 (约) 1.2千克 夜间光源 常亮白光灯 功率20W 车牌识别率 >98% 车牌定位率 >99% 识别要素 号牌字符及颜色 车牌宽度范围 80-400像素 识别速度 200毫秒 图像调节 AGC、AEC 车辆通行速度 <5公里/小时 工作模式 A)触发识别 B)视频流识别 C) 支持开窗识别 设置方式 A)网页登陆设置界面 B)编程接口 (API) 平均无故障运行时间 (MTBF) >10000小时