

苏州回收基恩士光电传感器、PLC模块

| | |
|------|--------------------------------------------|
| 产品名称 | 苏州回收基恩士光电传感器、PLC模块 |
| 公司名称 | 玉晟电子商行 |
| 价格 | 988.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:回收漫反射传感器 型号:回收背景抑制型传感器 成都:回收色标传感器 |
| 公司地址 | 深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103 |
| 联系电话 | 13164738586 13164738586 |

产品详情

苏州回收基恩士光电传感器、PLC模块，回收三菱Q系列模块。接近传感器的安装方法接近传感器有电磁式（先导开关型）、高频振荡型、电容式。形状有各种各样，如方形，圆柱形，贯通形等，但是由于圆柱形调节具有用于位置调节和安装的螺纹，所以在调节位置时很方便，被广泛采用。（1）接近传感器的检测距离、特点等接近传感器的种类检测距离、特点等高频振荡型检测距离根据传感器表面的大小和屏蔽方法（屏蔽型，非屏蔽型）而变化。

实际机器上的传感器安装距离约为检测距离的70%，检测灵敏度留有余量检测距离因材料而异。如果按铁为100（标准）计算的话，则检测灵敏度（检测距离）则不锈钢：约70%、铝：30%40%、铜：约30%所有的金属都可以被检测到磁感式（先导开关型）只能检测到磁性材料、检测距离约为4 - 50mm不需要动力电源所以价格低廉存在响应速度慢，电缆长度受限等缺点电容式（差动变压器型）可检测磁性金属，检测距离为040mm存在响应速度慢，电缆长度受限等缺点