

# 西门子G120P控制单元6SL3243-0BB30-1HA3

产品名称	西门子G120P控制单元6SL3243-0BB30-1HA3
公司名称	广州唯信电气设备有限公司
价格	1400.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:6SL3243-0BB30-1HA3 产的:德国
公司地址	白云区太和镇太营路139号420室
联系电话	18811848019 18811848019

## 产品详情

西门子G120P控制单元6SL3243-0BB30-1HA3，6SL3243-0BB30-1HA3，西门子G120P控制单元，CU230P-2H VAC

S7-200与CU230P-2 HVCA装置的连接

1.1本例程的系统配置1) 安装Micro/Win software以及 Modbus协议库, 西门子在 Micro/WIN V4.0 SP5 中正式推出Modbus RTU 主站协议库。2) PC/PPI电缆或CP5512、S7-200 (如CPU 224XP)、电源模块、通信电缆3) CU230P-2 HVCA、PM240以及PC机1.2在创建项目前，确认Modbus Master库文件已经安装n

图 1n

2 创建一个例程

2.1设置通讯接口选择适合自己的通讯接口，本例程使用CP5512(PPI)。n

图 2n

2.2建立PC和PLC的连接n

图 3n

“双击刷新”找到PLC后，点击“确认”。n

### 2.3用电缆将CU230P-2 HVCA Modbus

通讯接口与PLC连接起来（注：接线规则2对3；3对8；前面的数字是CU230P-2 HVCA的通讯端子号，后面的是PLC通讯端口的针号）。n

图 4n

### 2.4变频器参数设置n

注：P2040=1000时，请在程序中确保变频器在这个时间内收到下一个控制字和主给定值。n

### 2.5 CU230P-2 HVCA 寄存器说明n

寄存器40100：控制字寄存器40101：主设定值寄存器40110：状态字寄存器40111：实际运行频率更多CU230P-2 HVCA的寄存器信息，请访问下面的资料连接。