广东省汕尾市户外广告牌结构安全检测单位

产品名称	广东省汕尾市户外广告牌结构安全检测单位
公司名称	深圳市住建工程检测有限公司推广部
价格	1.00/平方米
规格参数	服务项目:户外广告安全检测
公司地址	深圳市龙岗区园山街道保安社区龙岗大道(横岗 段)6283号三栋厂房101
联系电话	0755-29650875 13632825466

产品详情

- (1)制度的建立、落实情况:一是日常安全自检制度。对所属户外广告的安全终生负责,专人,明确检查职责,安排检查周期,结合日常工作,适时进行现场检查,原则上每月不少于2次,并将每次检查情况,及时做好安全自检记录。二是建立户外广告设施安全检测制度。按照户外广告设施牌面大小,受风强弱,其设计、制作和安装等的技术规范和质量标准,每年进行一次安全检测。特别是在预报有强风等天气之前即之后,进行专项安全检测,做到万无一失。三是建立户外广告设施安全检测档案。凡经批准已设置的单板面积大于或等于10㎡的大型户外广告设施,根据户外广告使用年限、所处地段、位置、设施的抗风能力、制作设计单位、设计图样等必须进行详细登记,建立档案,以备检查。?
- (2)检查户外广告设施安全生产、经营状况及防风防灾性能,排查安全隐患的结果如下:?
- 1.广告牌与原有建筑物的连接可靠,牢固安全。连接埋置固定部位和连接件强度等同。设置广告牌不损坏附着建筑物结构、防水层及其外装饰。广告结构件已进行防锈处理。?
- 2.广告设施结构维护,发现有生锈、油漆脱落、等现象进行清理、除锈、修复和重新涂装。?
- 3.构件连接点(焊缝、螺栓和锚栓)的检查,没有发现节点松动或焊缝有裂痕。?
- 4.对照明、供电、电器控制设备进行检查。对出现的损坏,进行了修复。?
- 5.广告牌结构定期检测,以保证在设置年限内的安全使用,广告牌结构竣工验收满两年后,应每年检测一次。
- 6. 广告牌结构安全检测包括钢架的生锈情况、支撑受力点的牢固性、附着建筑物无拉裂和破损情况。?
- 7.广告版面与钢架连接牢固,灯架灯具连接牢固,灯具的防水结构正常。

开启门窗安全质量状况检查、结构胶和密封胶安全质量状况检查、玻璃安全质量状况检查、受力构件安全质量状况检查、雨水渗漏质量状况检查等。2.2轴网尺寸及构件几何尺寸复核现场采用钢卷尺和游标卡尺对广告牌的轴网尺寸及构件的几何尺寸进行抽样复核,检测结果表明该广告牌轴网尺寸偏差在规范允许范围内,满足设计要求。构件的几何尺寸检测结果如下表1

构件几何尺寸抽样复核表注:表中实际尺寸为同类构件抽样检测平均值。 由表中可以看出广告牌构件几何尺寸除钢柱壁厚偏差超出规范要求外,其余构件几何尺寸基本满足设计要求。2.3广告牌倾斜检测使用全站仪按照变形测量中投点法的有关规定,测量广告牌钢柱顶部相对于底部的偏移值。检测结果表明广告牌钢柱向北偏移6mm,倾斜率为0.27‰,向东偏移9mm,倾斜率为0.41‰,广告牌钢柱虽有一定倾斜但未超出规范允许值1‰范围,满足使用要求。 三面广告牌是我国广告牌众多形式中的一种,它外形美观,杆件受力明确合理,因此应用面广泛。尤其是随着我国经济的发展,越来越多的高速公路也相继建成,三面广告牌作为高速公路上主要风景线也得到越来越多人的关注。本文以浙江宁波某高速公路三面广告牌的检测鉴定实例为依据,对三面广告牌的安全性检测鉴定方法进行阐述。