

Q345D/E #20 国标8163流体输送用 无缝钢管

产品名称	Q345D/E #20 国标8163流体输送用 无缝钢管
公司名称	上海北润金属材料有限公司
价格	7150.00/件
规格参数	材质:Q345D Q345E 品牌:包钢/凤宝 用途:国标8163流体输送用
公司地址	上海市宝山区友谊路1588弄钢领17号楼207室
联系电话	02156699879 15601805067

产品详情

Q345D/E #20 执行国标GB/T

8163-2008流体输送用无缝钢管，用于输送水、油、气等流体，产地包钢或凤宝。

无缝钢管具有中空截面，大量用作输送流体的管道，如输送石油、天然气、煤气、水及某些固体物料的管道等。钢管与圆钢等实心钢材相比，在抗弯抗扭强度相同时，重量较轻，是一种经济截面钢材。广泛用于制造结构件和机械零件，如石油钻杆、汽车传动轴、自行车架以及建筑施工中用的钢脚手架等用钢管制造环形零件，可提高材料利用率，简化制造工序，节约材料和加工工时，已广泛用钢管来制造。

Q345D无缝钢管主要特性：

综合力学性能好，焊接性、冷热加工性能和耐腐蚀性能均好，具有良好的低温韧性。

Q345D无缝钢管产品应用：

主要用于制作船舶、锅炉、压力容器、石油储罐、桥梁、电站设备、起重运输机械及其他较高载荷的焊接结构件。

Q345D化学成分

C： 0.18

Si： 0.20-0.60

Mn： 1.00-1.60

P： 0.030

S : 0.030

Ni : 0.30

Cr : 0.30

Cu : 0.20

Al : 0.015

V : 0.02-0.15

Nb : 0.015-0.06

Q345D无缝钢管力学性能：

抗拉强度：490-675 屈服强度： 345 伸长率： 22