

矿用监测线MHYV1*4*7/0.43矿用信号线缆 矿用电缆MHYV-P1*4*7/0.43

产品名称	矿用监测线MHYV1*4*7/0.43矿用信号线缆 矿用电缆MHYV-P1*4*7/0.43
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

矿用监测线MHYV1*4*7/0.43矿用信号线缆 矿用电缆MHYV-P1*4*7/0.43

矿用监测线MHYV1*4*7/0.43矿用信号线缆

一、产品用途及特点

本产品适用于矿山、井下环境监控系统中传输通信信号。本产品是阻燃类产品。

二、执行标准

MT818.14-1999《煤矿用阻燃通信电缆》及企业标准Q/TY1002-2016

三、使用特性

- 1、 电缆敷设温度不低于0
- 2、 MHYV型电缆弯曲半径不小于电缆直径的10倍。

四、型号，名称，用途

矿用监测线MHYV1*4*7/0.43矿用信号线缆

型号：MHYV

名称：煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

主要使用范围：用于矿场作普通信号传输，适用于固定敷设

五、产品主要技术指标

项目

单位

指标

7/0.28

7/0.52

20 时导体直流电阻不大于

/km

43.8

12.1

电缆工作电容不大于

μ F/km

0.06

耐交流工频电压

1min/1.5KV

电缆电感不大于

μ H/km

800

远端串音衰减

Db/km

70

六、电缆规格

MHYV煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信电缆

规格

对数 × 芯数 × 根数/直径

绝缘标称厚度mm

护套标称厚度mm

电缆*大外径mm

1 × 4 × 7/0.52

0.6

1.6

11.0

4 × 2 × 7/0.52

15.2

1 × 4 × 7/0.28

0.45

8.0

七、型号的组成及代表意义

矿用阻燃通信电缆-----MH

铜质线芯-----省略

聚乙烯绝缘-----Y

聚氯乙烯护套-----V