

# 婴儿监视器ASTM F2951

产品名称	婴儿监视器ASTM F2951
公司名称	东莞市威达检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	东莞市虎门镇北栅社区东坊工业区
联系电话	0769-86971059 13728187532

## 产品详情

### 什么是婴儿监视器

婴儿监视器 婴儿监视器，又称婴儿监听器、婴儿监护器，英文名为(baby monitor其主要用于用于居家和婴儿的监听和护理。欧美市场上广泛使用，已经存在30年历史的 Baby Monitor是采用现代无线电技术应用于居家和婴儿的监听和护理的好帮手。

婴儿监护器由看器(也称为监视端或者婴儿端)和显示器(也称为控制端或者父母端)两部分组成，在宝宝的房间中放置看护器，即可以通过显示器随时监护到宝宝的安全。

婴儿监控器作为一种家庭用安防产品，这种产品利用监视端对儿的一举一动一言一行提供实时的监视，监视的结果通过模拟信号或者数字信号的无线电波发送到监护人手上的控制端设备上，并以还原成视或者音频。

通过使用婴儿监控器，父母或者监护人不再需要寸步不离地守候在婴儿或小孩的身旁即可了解到他们的行为，也避免了频繁查看影响婴儿休息，并在异常情况出现的同时立即可以察觉并进行处理。婴儿监听器不仅是是婴幼儿\*\*的日常生活护理用品，也是照顾老人及病人必备的好帮手

### 婴儿监视器市场前景

市场现状 从2016年到2024年，全球婴儿监视器市场的复合年长率将达到4.4%，从2015年的估值为8.768亿美元增加到2024年的1,291.8亿美元。在全球范围内，北美是婴儿监视器\*大的区域收入市场。而婴儿监视器在美国售卖需要符合什么条件呢？

### 婴儿监视器安全标准

法规要求 根据美国消费品安全委员会(CPSC)的报告，每年有多起婴儿死亡事故的发生，原因是婴儿监视器安放的位置离婴儿床太近导致婴儿被监视器的电线勒住而窒息。

作为对CPSC认定风险的响应，美国材料试验协会制定了相关的标准ASTMF2951，专门用以解决由儿童监

视器的电线导致的儿童窒息事故。

有线婴儿监视器需要做美国CPC认证的ASTM F2951测试标准，而适配器与音视频产品还必须做UL62368-1测试报告。

且美国代理人在CPC证书上面也是必须体现的，如果CPC证书上面没有体现美国代理人，亚马逊会回复邮件：没有美国第一进口商/制造商，请补充后提交。

ASTM F2951标准要求

ASTM

F2951婴儿监视器标准包括对声频、视频及传感监控器的要求，并对标签、说明材料和包装提出了要求。

目的：将因正常使用、可预见的误用或滥用婴儿监视器，而导致对婴儿的伤害\*小化。

主要要求包括：

传送器的刚性屏蔽、刚性包装，或其它封闭电线的防护装置必须有一个\*\*性附着的警示标签，提醒看护者电线可能会导致儿童窒息的危害，并建议保证电线离婴儿床至少三英尺(0.9米)远。

传送器的电线本身应带有一个\*\*性附着的警示标签，这样当封闭电线的防护罩未使用时，该警示标签仍显而易见。该警示标签应固定于距离电线插头/插座不超过4英寸(10.16厘米)处。

婴儿监视器的操作指南应易于阅读和理解，至少包含危险说明和图示。

产品图片、零售包装或监视器操作指南等不附着在在婴儿床上的材料也应提示传送器和电线应安置在儿童不易接触的地方。不应有图像表明有线传送器可安装于婴儿床上或其内侧。