

# 丹东液力耦合器|铁岭液力耦合器|辽阳液力耦合器

产品名称	丹东液力耦合器 铁岭液力耦合器 辽阳液力耦合器
公司名称	大连液力机械总厂经销公司
价格	1500.00/台
规格参数	
公司地址	大连市甘井子区东纬路99号
联系电话	0411-86647534

## 产品详情

丹东液力耦合器|铁岭液力耦合器|辽阳液力耦合器|大连液力机械总厂经销公司专业经营调速型、限矩型液力耦合器。液力耦合器的订货与技术指南：订货时需注明原动机与工作机的轴径、键高、键宽等所必须尺寸，与原动机、工作机配合的轴孔公差推荐用户注明采用G7公差，如不特别标注将按基准孔公差H7加工。液力耦合器的安装、调试前应仔细阅读使用说明书，却有不明之处可咨询专业人员给予指导。安装时应严格保证输入与输出轴孔的同轴度，液力耦合器的安装有专用的安装、拆卸工具，如需要可订购。耦合器一般采用油介质。工作液推荐使用：液压油、液力传动油、冷冻机油、马达油、机械油。煤矿井下应用耦合器采用清水及难燃液为介质。限矩型液力耦合器充液量最多不许超过总容积的80%。易熔塞是限矩型耦合器的过热保护装置，绝对不可用其它螺塞替代使用。易熔塞可有效保护限矩型耦合器不过热，但工作介质喷出可造成污染和不便，用户特殊要求，可采用两种不喷液温控开关（非接触式无线声光报警装置，拨杆推动行程开关装置）。易爆塞主要用于水介质和难燃液介质的限矩型耦合器。限矩型耦合器输出转向与动力机转向一致，动力机可正反转，但应避免急剧正反转换向。应定期检查耦合器工作介质的品质及弹性块的磨损的情况，及时更换。非专业人员不许随意拆装耦合器，以免破密封及平衡精度。