

江阴回收基恩士激光轮廓测量仪LJ-X8080

产品名称	江阴回收基恩士激光轮廓测量仪LJ-X8080
公司名称	玉晟电子商行
价格	8999.00/件
规格参数	品牌:回收基恩士视觉系统 型号:回收流量传感器 产地:回收数据采集仪
公司地址	深圳市福田区园岭街道园东社区园岭八街园岭新村92栋103
联系电话	13164738586 13164738586

产品详情

江阴回收基恩士激光轮廓测量仪LJ-X8080，回收基恩士所有传感器。光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化，然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。如何选择合适的光电传感器呢？看完这篇文章，八步帮你快速挑选！1、检测距离检测距离>30mm 光电传感器光电传感器检测距离较长，所以一般情况下，检测距离大于30mm我们就选择光电传感器。要注意实际检测距离应在标称的检测距离内。2、工作电源直流/交流根据实际要求选择交流或者直流供电。3、工作环境标准型、防油型等现场的工作环境不同可能需要使用的产品类型不同。一般环境中我们使用标准型，而在特殊环境中，例如油雾中使用，需要选择防油型。4、检测方式对射型/回归反射性/扩散反射型/限定反射型/距离设定型5、连接方式导线引出型/接插件型从外形上看导线引出式是在传感器后有导线接出，可以直接与后续设备连接。而接插件式只有接插头，要与后续设备连接需要配接插件，便于经常更换。

输出形式NPN/PNP

NPN输出指的是传感器控制输出端接低电平。