

# RDX30小型断路器|RDX6断路器|DZ47小型断路器厂家

产品名称	RDX30小型断路器 RDX6断路器 DZ47小型断路器厂家
公司名称	人民电器集团洛阳电器仪表有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市西工区中州中路数码大厦A-106号
联系电话	15137951616

## 产品详情

RDX30小型断路器|RDX6断路器|DZ47小型断路器 小型断路器适用于交流50/60Hz额定电压230/400V，额定电流至63A线路的过载和短路保护之用，也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。

小型断路器主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。

该产品应符合GB10963.1、IEC60898标准。正常工作条件 1)、周围空气温度上限值不超过 40℃，下限值不低于-5℃，且24h的平均温度值不超过 35℃；

注1：下限值为-10℃或-25℃的工作条件，在订货时用户须向制造厂申明;注2：上限值超过 40℃或下限值低于-25℃的工作条件，用户应与制造厂协商。 2)、安装地点的海拔不超过2000m;

3)、大气相对湿度在周围空气温度为

40℃时不超过50%，在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，例如在

20℃时达90%，对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施; 4)、污染等级：2级; 5)、安装类别：类及 类; 6)、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍;

7)、一般垂直安装，任何方向允差2°; 8)、安装处应无显著冲击和振动。主要技术参数

1)、额定工作电压 (Ue)：AC 230V/400V (1P)、400V (2P, 3P, 4P)。

2)、额定绝缘电压 (Ui)：600V。 3)、额定冲击耐受电压(Uimp)：4KV。

4)、额定电流 (In)：1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。

5)、额定短路分断能力 (Icn)：6A-40A：6000A，50A-63A：4500A。

6)、运行短路分断能力 (Ics)：6A-40A：6000A，50A-63A：4500A。

7)、极数：a.单极 (1P)；b.二极 (2P)；c.三极 (3P)；d.四极 (4P)。

8)、瞬时脱扣类型：a.C型 (5In-10In)；b.D型 (10In-16In)。 9)、基准环境温度：30℃。

10)、栅格距离 (mm)：6A-40A：50mm，50A-63A：45mm。 11)、外壳防护等级：IP20。

12)、寿命：a.电气寿命：不低于4000次；b.机械寿命：不低于20000 详情致电咨询

公司地址：河南省洛阳市西工区中州中路数码大厦A-106号 联系电话：0379-63120316/63260833

传真：0379-63938530/63936000 手机：13903793776 13353799950 网址：WWW.PO666.COM

信箱：po6000@126.com