RDX30小型断路器|RDX6断路器|DZ47小型断路器厂家

产品名称	RDX30小型断路器 RDX6断路器 DZ47小型断路 器厂家
公司名称	人民电器集团洛阳电器仪表有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市西工区中州中路数码大厦A-106号
联系电话	15137951616

产品详情

RDX30小型断路器|RDX6断路器|DZ47小型断路器 小型断路器适用于交流50/60Hz额定电压230/400V,额定电流至63A线路的过载和短路保护之用,也可以在正常情况下作为线路的不频繁操作转换之用。小型断路器主要用于工业、商业、高层和民用住宅等各种场所。

该产品应符合GB10963.1、IEC60898标准。 正常工作条件 1) 、周围空气温度上限值不超过 40 ,下限值不低于-5 ,且24h的平均温度值不超过 35 ;

- 注1:下限值为-10 或-25 的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明;注2:上限值超过
- 40 或下限值低于-25 的工作条件,用户应与制造厂协商。2)、安装地点的海拔不超过2000m;
- 3)、大气相对湿度在周围空气温度为
- 40 时不超过50%,在较低温度下可以允许有较高的相对湿度,例如在
- 20 时达90%,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取适当的措施;4)、污染等级:2级;5)、安装类别: 类及 类;6)、安装场所的外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍;
- 7)、一般垂直安装,任何方向允差2°;8)、安装处应无显著冲击和振动。主要技术参数
- 1)、额定工作电压(Ue):AC 230V/400V(1P)、400V(2P, 3P, 4P)。
- 2)、额定绝缘电压(Ui):600V。3)、额定冲击耐受电压(Uimp):4KV。
- 4)、额定电流(In):1A、3A、6A、10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A。
- 5)、额定短路分断能力(Icn):6A-40A:6000A,50A-63A:4500A。
- 6)、运行短路分断能力(Ics):6A-40A:6000A,50A-63A:4500A。
- 7)、极数:a.单极(1P);b.二极(2P);c.三极(3P);d.四极(4P)。
- 8)、瞬时脱扣类型:a.C型(5ln-10ln);b.D型(10ln-16ln)。9)、基准环境温度:30。
- 10)、栅格距离(mm):6A-40A:50mm,50A-63A:45 mm。11)、外壳防护等级:IP20。
- 12)、寿命:a.电气寿命:不低于4000次;b.机械寿命:不低于20000详情致电咨询
- 公司地址:河南省洛阳市西工区中州中路数码大厦A-106号 联系电话:0379-63120316/63260833

传真:0379-63938530/63936000 手机:13903793776 13353799950 网址:WWW.PO666.COM

信箱:po6000@126.com