



体外侧，以便于接线。接线盒内有六个接线端子和一个接地端子，用户根据电源电压选择接线方法，当电源电压为380V，选用 接法；当电源电压为660V时，选用Y接法。配用电动机防爆型式：隔爆型；防爆标志；ExdI风机出厂时电动机均按 接线，(3)该系列除尘风机抛弃只有使用过滤器捕获粉尘才能达到尘气分离、净化空气的技术路线，而是利用空气动力特性具有潜在的分离气载粉尘的能力将粉尘分离捕获，即叶轮后的气流，在螺旋状前进时（即气流沿机体外壳之内壁作螺旋形运动）呈空心锥体状，中心部分的气流都能流向边界，极有利于其强大的离心力分离气载粉尘。根据气流的这种空气动力特性，研制成本系列除尘风机，其除尘功能完全由自身的技术特征所确定，不需要附加复杂的除尘过滤装置，解决了现有的同类产品在现场使用中滤网极易堵塞，滤网一堵塞，除尘效率明显下降，甚至失去使用价值这一困扰多年的技术难题。达到减小除尘系统阻力、提高除尘效率，更能满足现场需要。(4)新开发增加的式样 可将支腿改为支架，方便客户移动风机。 也可在前面增加变径筒，满足客户要求。 也可在下面加小车，方便移动。

泰安鼎鑫秉承“一言九鼎，一诺千金”的合作理念欢迎新老客户来电订购！

煤矿用除尘风机，湿式除尘风机，除尘风机鼎鑫专卖，除尘风机价格，除尘风机工作原理

联系人：高卉

手机：18653850195

电话：0538-8530101

传真：0538-8530333

QQ：2628063730

邮箱：gh@dxmine.com