

焊接螺旋闸门，气动螺旋插板阀，气动插板阀

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 焊接螺旋闸门，气动螺旋插板阀，气动插板阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 1900.00/件 |
| 规格参数 | 型号:LMD 材质:碳钢，304不锈钢 性能:耐磨、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

焊接螺旋闸门，气动螺旋插板阀，气动插板阀就是在手动螺旋闸板门基础上装上一个气动装置，具有结构简单、操纵灵活、重量轻、无卡阻、启闭迅速，特别适用于各类固体物料和50mm左右块状、团状物料的输送及流量调节，安装不受角度限制，操作方便，能随时调整尺度。也可以根据客户需要选择其他驱动方式，比如：电动等。焊接螺旋闸门，气动螺旋插板阀，气动插板阀具有全通径的通道，等同于平滑的管道，流通能力大，流阻小；具有双重上下游密封，无需润滑的密封部位，密封性好，可靠性高。具有较少的零部件；设计新颖，既满足了管线的工艺性要求，又满足了用户的操作和维护简便性的要求，能保证阀门长期可靠地运行。焊接螺旋闸门，气动螺旋插板阀，气动插板阀适用温度范围，常温型 - 29 ~ +121 ；高温型 - 29 ~ +1100 ；低温型 - 40 ~ +121 。、具有双重上下游密封，无需润滑的密封部位，密封性好，可靠性高；具有较少的零部件；设计新颖，既满足了管线的工艺性要求，又满足了用户的操作和维护简便性的要求，能保证阀门长期可靠地运行。可提升的闸板密封面，可刮除密封面的的粘着物，自动清除杂物。整体的不锈钢材质，可防止腐蚀破坏。短结构长度，可节省原料、安装空间，也有效支持管道强度。科学的上密封填料函设计，使上密封安全有效，经久耐用。三角形的支架节省原材料，保证需要的力学性能。阀体加强筋设计提高阀体强度。用途焊接螺旋闸门，气动螺旋插板阀，气动插板阀是一种粉料、晶粒料、颗粒料及小块物料的流量或输送量的主要控制设备，广泛应用于矿山、粮食等行业控制流量变化或迅速切断(特料直径 50mm)

| 类别 | A × A | B × B | C × C | H | L |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|
| 单向 | 200 × 200 | 256 × 256 | 296 × 296 | 820 | 1 |
| | 250 × 250 | 306 × 306 | 346 × 346 | 930 | 8 |
| | 300 × 300 | 356 × 356 | 396 × 396 | 1050 | 8 |
| | 400 × 400 | 456 × 456 | 496 × 496 | 140 | 1 |
| | 450 × 450 | 510 × 510 | 556 × 556 | 1450 | 1 |
| | 500 × 500 | 560 × 560 | 606 × 606 | 1610 | 1 |
| | 双向 | 600 × 600 | 660 × 660 | 706 × 706 | 1830 |
| 700 × 700 | | 770 × 770 | 820 × 820 | 2130 | 2 |
| 800 × 800 | | 870 × 870 | 920 × 920 | 2440 | 3 |

| | | | | | |
|----|-------------|-----------|------------------------|------|---|
| | 900 × 900 | 974 × 974 | 1030 × 1030 | 2660 | 1 |
| | 1000 × 1000 | 10741074 | 1130 × 1130 | 2870 | 2 |
| 说明 | LMD-单向 | I-手轮 | 距地面小于1.7米用手轮，大于1.7米用链轮 | | |