

广西380v变220v变压器

产品名称	广西380v变220v变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	128.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 规格容量:ZFSG-10KVA 20KVA 生产地址:广西南宁
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

广西省变电器加工厂 专业生产制造380v变220v 200v变电器 长期性给予380v变220v变电器现货交易 全国各地包运输费 诚实守信生产商

我司专业生产制造低压变压器加工厂，供货各种各样变电器 三相变压器 三相变压器 串联电抗器 交流稳压器 高频电源

变电器按相数可以分为：单相电、三相；

按作用可以分为：防护、自藕。

主要用于沟通交流电源电流转换、负荷与开关电源防护，主要适用于属性的负荷。凡必须交流电流转换的电气设备，都可以使用该产品。定制的额定电压为1000V下列，次数为50Hz或是60Hz。耐高温等级主要包括B级（130）、F级（155）、H级（180），可根据需求定制。我司基本产品是B级绝缘层。

若有特别要求，须详加说明，可按照用户要求设计生产；

可按照要求订制变压器与稳压管一体机。

变电器采用先进的高品质冷扎铁氧体磁芯、立柱式铁心、Y/Yn连接方法，构造合理、****、工作效率高、噪音低。原、副线圈中间绝缘层优良，采用防护，使副旁的电源电路免遭电力网及外部高频电磁波的干扰。

应用领域：

适用沟通交流50Hz/60Hz，工作电压1000V以内的照明灯具，机床电器、五金机械电子产品、各种各样开关电源、整流装置等电路板上。

生产制造原材料介绍：

铁芯原材料：主要包括铁氧体磁芯，变压器效率和效果与常用铁氧体磁芯的品质有很大的关系。所选用的均是B数值12000-16000的进口高磁通量铁氧体磁芯。

绕阻原材料：一般有丝包线、纱包线、丝包线。一般情况下采用高韧性耐高温丝包线，导电性和热稳定性好、具有一定的抗腐蚀水平。

绝缘层材料：在线圈电感变电器中，电磁线圈框架层之间的防护，绕阻之间的防护均要应用绝缘层材料。一般的变电器架构原材料可以用酚醛树脂纸板制作，固层用聚脂薄膜，绕阻间以黄腊布做防护。

预浸原材料：预浸三防漆可以增强变压器冲击韧性，提升绝缘性能，延长其使用寿命。公司采用甲酚面漆做为预浸原材料。