

# 鄂州市奥冠蓄电池12V160AH高温基站

产品名称	鄂州市奥冠蓄电池12V160AH高温基站
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

鄂州市奥冠蓄电池12V160AH高温 由于高频、工频UPS各自的特点，我们在本数据中心UPS设计选型中设计选用输出因数高、整机效率更高、体积小、重量轻的绿色节能的高频脉宽调制型IG整流技术的UPS主机。模块化UPS模块化UPS采用标准的结构设计，每套系统由功率模块、监控模块、静态开关组成。其率模块可并联，平均分担负载。如遇故障自动退出系统，由其它功率模块来承担负载，既能水平扩展，又能垂直扩展。的冗余并机技术使设备无单点故障，以确保电源的可用性。所有的模块可以实现热拔插，可以实现在线更换，维修是安全的电源保护方案。使用转子泵更换机械密封的具体操作方法：1.卸下转子泵的转子室室盖上各个盖形螺母，取下转子泵的室盖。用铜棒或木块垫在二转子间，用扳手将转子泵的两个转子固定螺母卸下。注意：正常出厂配置的设备主动轴固定螺母为顺时针放松，从动轴固定螺母为逆时针放松。用手拉出两个转子。（如果用手不能拉出转子，请按第4步操作）4.卸下转子室两个固定螺母，用铜棒锤击转子室的背部两侧，直至转子室能用手取下。（如操作第3步时转子没有取下，此时转子也会随转子室一起取出）注意：此时能看见在二根传动轴肩处有调整薄垫片，请不要轻易取下，如需取下，请记住调整薄垫片在此位置的数量，以便再装配时按原位及数量装上。将O型圈、静环、波片弹簧对应与3个销子装到转子泵的转子室上。将动环组合从轴端套入轴上。如采用动环组合，需将动环套上的二个螺钉旋在轴上二平面的位置，但不要紧钉在轴上，使动环套在轴上能够旋转5左右,切记不得使动环套36旋转。然后在螺钉孔内滴入少量油漆或油膏,以防设备在工作时螺钉脱落。将转子室装到转子泵的传动箱上，压紧使其与箱体贴合。（转子室与传动箱装配位置有二个圆锥销）。全数字技术：由于科学技术的发展，目前的高频UPS均采用全IG整流数字技术，其可靠性是非常高的。对电网的适应能力较强。能将并机环流衰减到几乎为零工频机UPS的并联就是变压器的直接并联，而变压器的直接并联容易产生环流，而且这个环流的路径畅通无阻；高频机UPS由于没有输出变压器，整个并机环流路径上处处是阻抗，小于2V的电压差根本形不成环流。天津彩虹蓄电池 天能蓄电池 天瑞博蓄电池 通力源蓄电池 万安蓄电池 万松蓄电池 万心蓄电池 VAT威艾特蓄电池 维谛蓄电池 炜业通蓄电池 文隆蓄电池 沃里克蓄电池 西恩迪蓄电池 希特比蓄电池 喜六通蓄电池 翔特蓄电池 昕能蓄电池 新太蓄电池 鑫星蓄电池 星怡蓄电池 雄狮蓄电池 熊猫蓄电池 旭宵蓄电池 阳光蓄电池 银泰蓄电池 银鑫蓄电池 英飞科电蓄电池、

[锡林郭勒盟雄霸蓄电池12V26AH江浙沪区域销售](#)