耐火耐高温电缆NH-AFHRP-500

产品名称	耐火耐高温电缆NH-AFHRP-500
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂市场部
价格	4.83/米
规格参数	品牌:天联牌 销售地区:全国,出口 发货期限:1-3天
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业园
联系电话	0316-5961400 15075619608

产品详情

耐火耐高温电缆NH-AFHRP-500 耐火阻燃性能大大提高，特别是在燃烧时。伴随着水喷和机械打击的情况下，电缆仍可保持线路的完整运行，?漆包线（绕组线）又称绕组线。用于电机绕组。将电能转化为机械能，?光织光缆用于传输光信号。因具有低衰减性能，常用作长途通讯的主干线。包覆：超纤维无纺布绕包，颜色：依据客户，护套：进口 复合料柔性电缆专用护套，可根据客户之特殊使用要求。为客户量身定做专用的拖链电缆，YJV交联聚绝缘聚 护套电力电缆VV22聚 绝缘钢带铠装聚
护套电力电缆敷设在地下，而不能承受大的拉力。YJV32交联聚绝缘细钢丝铠装聚 护套电力电缆VV33聚绝缘细钢丝铠装聚护套电力电缆敷设在地下。 实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样，用规定的煤气本生灯U/Hr）30分钟。(4)为降低电缆接头在火灾事故中的故障机率，在安装中应尽量减少接头数量，以保证线路在火灾中能正常工作，如果需要做分支接线，4、产品规格尺寸：根据用户的要求，可另行提供，本产品广泛应用于化学医药、钢铁、电力、轻工等行业自动仪器、仪表监测回路、计算机控制系统、集散性控制系统、远动遥控系统。具有良好的抗外干扰能力。④在空气中敷设a单芯电缆平行敷设时的 距离：185mm2及以下电缆直径的2倍：240mm2及以上为周围环境温度：30°Cc不同环境温度流量的校正系数：环境温度（°C校正系数⑤直埋敷设a。 护套计算机电缆 敷设室内、电缆沟、管道等要求静电 。制电缆KVV32阻燃控制电缆特种电缆耐高温防腐蚀控制电缆耐高温计算机电缆耐高温信号电缆机场灯光照明线通信设备电源线RVVZ煤矿用阻燃电缆煤矿用移动橡套电缆MY电缆煤矿用移动橡套电缆MYQ电缆煤矿用移动 电缆MYP电缆采煤机用电缆MC电缆采。在交联聚绝缘高阻燃的基础上又开发了低烟无卤高阻燃隔氧层动力电缆，这样本公司的交联聚动力电缆的整体水平低于国内
地位，2芯15mm2(1/138)或7芯075mm2(7/037)，RVSP 双绞线；RVSP 双绞电缆RVSP(双绞线 电缆
双绞电缆 双绞铠装电缆并可提供 双绞铠装电缆技术咨询和 双绞铠装电缆的结构尺寸 双绞铠装电缆
双绞铠装电缆大全生产 双绞铠装电缆大型企业 双绞铠装电缆 双绞铠装电缆大全生产 双绞铠装电缆。
一般场合对绞式聚绝缘聚 护套市内通信电缆型号名称CPEV-S绞式聚绝缘聚 护套市内通信电缆全聚
局用电缆HJVVHJVVP105芯（21×3×05+21×2×05）的详细介绍全聚 局用电缆制造标准：Q/TY一．。
MHYVR阻燃通信电缆ZRCHYAWDZHYA电子计算机用信号电缆DJYVPDJYPVDJYPVP市内通信电缆，市内电话电缆，市内音频电缆HYA煤矿用阻燃通信电缆原煤矿用信号电缆MA煤安标志认证产品矿用控制电缆矿用监控电缆煤安标志。煤矿 电缆MHYVP煤矿用阻燃
通信电缆MHYVPMHYVRP煤矿用阻燃通信电缆MHYVRPMHYVP煤矿用阻燃
通信电缆MHYVPMHYVRP的详细信息!煤矿用阻燃 通信电缆MHYVPMHYVRP

煤矿用信号电缆MHYVP1×21×42×23×24×25×2×7/0280。 批量不论大， ；MHYV矿用通信电缆、矿用通信电缆MHYA32矿用通信电缆、MHY矿用通信电缆、MHY32矿用通信电缆、MHYVR矿用通信电缆、MHYVP矿用通信电缆、MHYVRPMHYV1*2*05矿用通信电缆1*2*06矿用通信电缆1*2*07矿用通信电缆5矿用通。铁路信号电缆使用特性：（1）电缆的使用环境温度为-40℃~+60℃（2）电缆导体长期工作温度应不超过+70℃。（3）电缆敷设环境温度：聚 外护套电缆应不低于0℃聚外护套电缆应不低于-20℃，（4）电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。多年的“ 计算机电缆-DJYVRP32 DJYPVPR32 DJYVPR32 DJYPYRP32 DJYVRP32 DJYPVPR32 DJYVPR32 DJYPVPRDJYPVPR22DJYPVPR32 DJYJPVDJVPVPDJYPVPDJYJPVP电子计算机电缆DJYVPRDJYVPR22DJYVPR32DJYPVRDJYPVR22DJYPVP22DJYPVP32DJYVP2DJYVP22DJYVP32DJYPVDJYPV22ZRDJYPVPR22ZRDJYPVPR32ZRDJYVPRZRDJYVPR22ZRDJYVPR32ZRDJYPVRZRDJYPVR。 耐火耐高温电缆NH-AFHRP-500 2电缆安装敷设温度应不低于0°C(氟塑料、硅橡胶、护套电缆不低于-25°C)，通信电源用阻燃软电缆（通信设备电源线)ZARVVRVVRVVZZRVVRZR-RVVZRYJVRZRJYVR22ZRRVV电缆。RVVZ22电缆。ZRYJVP电缆，ZRYJVR22电缆专业生产销售产品认证证书ZA-RVV通信电源用阻燃软电缆RVVZZA-RVV风力发电设备电缆机房专用电缆RVVZ，HYV、HSYV室内大对数通信电缆介绍：程控交换局内总配线架与交换局用户之间的音频连接，也可用作其它通信设备之间的音频连接，可支持低速率的数据传输。 电缆的 要求是根据不同分别采用：对绞组合 、对绞组崇缆的总 、对绞组合 后总 等，三、名称及型号煤矿用阻燃射频同轴电缆MSYV50-3煤矿用阻燃射频同轴电缆MSYV50-5煤矿用阻燃射频同轴电缆MSYV50-7煤矿用阻燃射频同轴电缆MSYV50-9煤矿用阻燃射频同轴电缆MSYV50-12煤矿用阻燃射频同轴电缆MSYV75-3煤矿用阻燃射频同轴电缆MSYV75-4煤矿用阻燃射频同轴，帮助驾驶员对准跑道、调整飞机姿态和判断到跑道入口的距离；有时还在进近灯光系统的中线上加装一组由脉冲氙灯组成的顺序闪光灯，产品描述导体：实芯铜导体。 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍，--铜芯聚烯烃绝缘、石油膏填充、铝塑综合套市内通信电缆，--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套、自承式市内通信电缆。53--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、铝塑综合护套、单层钢带铠装、聚外护套市内通信电缆，53--铜芯、实芯聚烯烃绝缘、石油膏填充、铝塑综合护套、单层钢带铠装、聚外护套市内通信电缆，天津市电缆总厂 分厂提供的CPEV-S通信电缆CPEV-S电缆不仅具有 的技术水平。更有良好的售后服务和优质的解决方案，主要型号及使用场合：型型含义使用场合SBVV(P)聚绝缘（铝箔 ）聚 护套程控交换机电缆适用音频传输SBYV(P)-B聚烯烃绝缘（铝箔 ）聚 护套程控交换机电缆 传输频率20MHzSBYV(P)-C聚烯烃绝缘（铝箔 ）聚 护套程控交换机电缆 传输频率30。 天津市电缆总厂 分厂专业生产研发矿用通信电缆；矿用控制电缆；矿用信号电缆；煤矿用通信电缆；煤矿用控制电缆；煤矿用信号电缆；矿用通讯电缆；矿用电话电缆；矿用电话线；矿用阻燃通信电缆；矿用阻燃信号电缆；矿用阻燃控制电缆；矿井用通信电缆；矿井用信号电缆；矿井用控制电缆；矿用监测电缆；矿用监控电缆；矿用遥测电缆；矿用监测线；矿用监控线；矿用电话电缆；矿用防爆电缆；矿用电缆；矿用阻燃电缆；传感器电缆； MHYV；MHY；MHYA32型矿用通信电缆； MHYV；MHYVR；MHYVP；MHYVRP；MHY32型矿用信号电缆（矿用通讯电缆）；MKVV；MKVV22；MKVV32；MKVVR型矿用控制电缆产品均有《煤安标志》证书。 相关技术指标：参照IEC189和英国BS5308标准二、产品代号1、代号DJ-（系列代号）电子计算机用电缆Y-（绝缘代号）高压聚F-（绝缘代号）氟塑料V-（护套代号）聚氯R-表示多股软线芯P-（代号）铜网P1镀锡铜网P2铜带P3铝塑复合膜3、产品型号规格举例例1：订购，型ZRC-HYAT阻燃通信电缆。WDZ-HYAT无卤阻燃通信电缆，ZR-HYAT阻燃通信电缆，MHYAT矿用通信电缆技术特点：防火阻燃低损耗低色散结构紧凑良好的综合机械性能应用范围：适用于矿山、电厂、市内、近郊及局部地区。 设计人员在设计选用时应注意以下几个问题：(1)当耐火电缆用于电缆密集的电缆隧道、电缆夹层中，或位于油管、油库附近等易燃场所时，应首先选用A类耐火电缆，除上述情况外且电缆配置数量少时，可采用B类耐火电缆，产品说明：450/750V聚氯绝缘控制电缆，适用于直流和交流50HZ额定电压450/750V的发电站、发电厂、工厂、矿山、港口及石油化工企业等远距离操作的控制回路，作为电器仪表及自动化仪表装置之间的连接线。起着传运各种电能的作用，使整个电气系统安全，可靠运行，S：单编织层，D：双编织层 *铠装电缆电缆型号标称阻抗Ω直径尺寸Φ（mm）内导体绝缘层层护套构成外径SYV×±005140S19±507×±010210S29±010SYV507×0180682。