

汕头金平区变压器工厂

产品名称	汕头金平区变压器工厂
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	88.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:415v变380v 220v变380v 产地:汕头金平区
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

汕头金平区变电器加工厂 专业生产制造油浸式变压器 原装机变电器 隔离变压机 进出口我国变电器

480V变380V出口美国/西班牙专用变压器 220v变380v进出口菲律宾 中国台湾我国专用变压器

我公司变电器使用次数：50HZ/60HZ通用性

变电器为铜心线制做，基本阻燃等级为B级。主要参数或外型有特别要求可拨打电话订制！

三相变压器是3个同样的容量三相变压器的搭配.生活中有三个铁心柱,每一个铁心柱都围着同一相2个电磁线圈,一个是高压点火线,另一个是低电压电磁线圈.三相电是产生幅度值相同、工作频率相同、相位差互差120°电势差的发电机组称之为三相发电机；以三相发电机做为开关电源，称之为三相电源；以三相电源供电的电源电路，称之为三相电路。我厂参考国际性同行业，融合我国基本国情的前提下研发制造出新一代环保型配电变压器，合乎IEC439、GB5226等**、国家行业标准，绕阻选用源自整列线圈电感方式；变电器开展真空浸漆，使变压器阻燃等级做到F级或H级，产品特性做到****先进水平。

器靠谱固定于适度部位，确保不会受到机械振动腐蚀。

安装及使用说明书

1. 开启包装木箱，取下使用说明等预留件及该设备，并认真阅读《使用说明书》便于规范使用。
2. 将该变电器靠谱固定于适度部位，确保不会受到机械振动腐蚀。
3. 使用时，务必检测电源电路，电网电压是否属于额定值输出电压值，允许误差

—5%若极大地超出该范畴，应注意前面加上可调稳压电源，以保证变电器靠谱工作中。

4. 采用适度横截面输电线按标志接上线，查验确认无误，就可以插电，本变电器正常运转。

电线接头横截面不低于 1.5MM

额定电压测算

电流量=短路容量 (VA)

----- (A)

3X导出 (键入) 工作电压V

容量单位：1000VA=1KVA 1KW=1.25KVA