

汕头包装机专用变压器

产品名称	汕头包装机专用变压器
公司名称	东莞市柏云电气设备有限公司
价格	398.00/台
规格参数	品牌:卓尔凡电源 电压:110v变220v 220v变380v 产地:汕头金平区
公司地址	广东省东莞市东城街道莞龙路东城段162号1栋116室
联系电话	0769-86866156 13790282216

产品详情

汕头包装机专用变压器 包装机专用变压器110v变220v 出口日本单相变压器
出口菲律宾220v变380v变压器

变压器是本厂在参照同类产品，结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器，从300VA到1600KVA之间，符合IEC439、GB5226等标准，绕组采用脱胎整列绕制方法；变压器进行真空浸漆，使变压器的绝缘等级达到F级或H级，产品性能达到国内外水平，隔离变压器广泛适用于交流50Hz至60Hz，电压660V以下的电路中，广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置，照明等

变压器采用进口优质冷轧硅钢片、柱式铁芯、Y/Yn联接方式，结构合理、性能好、效率高、噪声低。原、副线圈之间绝缘良好，并采用隔离，使副边的电路免受电网及外界高频电磁波的干扰。

适用范围：

适用于交流50Hz/60Hz，电压1000V以下的照明，机床电器、五金机械电子设备、各种电源、整流装置等电路中。

制造材料简介：

铁心材料：主要有硅钢片，变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。选用的均为B值为12000-16000的进口高磁通硅钢片。

绕组材料：通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线，导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。

绝缘材料：在绕制变压器中，线圈框架层间的隔离，绕组间的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作，层间用聚酯薄膜，绕组间用黄腊布做隔离。

浸渍材料：浸渍绝缘漆能增强变压器的机械强度，提高绝缘性能，延长使用寿命。公司采用甲酚清漆作为浸渍材料。

置的断流容量一般取额定容量的1.1倍)。

技术参数

输入电压	额定电压 ± 10%	环境温度	-15 -+40
输出电压	额定电压+5%(空载)	海拔高度	≤1000m
效率	95%	相对湿度	≤90%
波形失真	无附加波形失真	安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸性和腐蚀性介质.	
功能	具有输入电压、输出电压、电流指示		
保护	具有过流保护可长期无人值守工作		
绝缘电阻	50M	凡不符合上述规定的特殊使用条件,应由使用单位和我厂协商确定	
电气强度	工频正弦电压2000V/历时1分钟无击穿及闪络现象		
过载能力	二倍的额定电流,维持1分钟		
输入电压			