

PC 韩国乐天化学 SC-1222UR高刚性;透明 光学级;通用

产品名称	PC 韩国乐天化学 SC-1222UR高刚性;透明 光学级;通用
公司名称	东莞市丰禾塑胶原料有限公司
价格	135.00/千克
规格参数	品牌:韩国LG 特性级别:透明级,增韧级 用途级别:通用级
公司地址	广东省东莞市樟木头镇塑胶商务中心10栋101
联系电话	15814225672 15814225672

产品详情

弯曲应力5

ISO178 74.0 MPa

CharpyNotchedImpactStrength6(23 ° C)

ISO179/1eA 4.9 kJ/m²

悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C,3.18mm ASTMD256 27 J/m

悬壁梁缺口冲击强度 23 ° C,6.35mm ASTMD256 26 J/m

悬壁梁缺口冲击强度6(23 ° C)

ISO180/1A 4.5 kJ/m²

洛氏硬度(R级)

ASTMD785 115

ISO2039-2 117

载荷下热变形温度(0.45MPa,未退火,6.40mm)

ASTMD648 170 ° C

HeatDeflectionTemperature(0.45MPa,Unannealed,4.00mm)

ISO75-2/B 124 ° C

载荷下热变形温度(1.8MPa,未退火,6.40mm)

ASTMD648 75.0 ° C

HeatDeflectionTemperature(1.8MPa,Unannealed,4.00mm)

ISO75-2/A 59.0 ° C

维卡软化温度——ISO306/B50 188194 ° C

维卡软化温度——ISO306/B120 185188 ° C

介电常数(1MHz)

ASTMD150 3.10

IEC60250 3.10

耗散因数(1MHz)

ASTMD150 0.020

IEC60250 0.020

塑料乐天INFINO/ PC塑料/SC-1222UR/

INFINO/ PC/SC-1222UR/