

镀锌厂污水处理设备

产品名称	镀锌厂污水处理设备
公司名称	潍坊帝洁环保设备有限公司
价格	35000.00/件
规格参数	品牌:帝洁环保 型号:WSZ-0.5 产地:山东潍坊
公司地址	山东省潍坊市潍城经济开发区玉清西街9344号院内2排15号
联系电话	15762525161

产品详情

镀锌厂污水处理设备

一、镀锌厂污水处理设备---产品优点

使用简单，内部的多重过滤结构可以有效的去除水中的固定颗粒和悬浮物，提高出水的质量，而且该装置便于取出沉淀池内部的沉淀物，提高该装置的使用效果。该装置的沉淀池体上的穿孔结构与淤泥沉淀箱固定在一起，这样沉淀池体内部的沉淀物会流到淤泥沉淀箱的内部，增加沉淀池体的深度，提高沉淀效果，而棱台形的阻流圈与沉淀池体之间会形成一个夹角，使淤泥沉淀箱的固定颗粒不容重新进入到沉淀池体的内部，阻流板可以将污水中大部分的悬浮物拦截下来，提高过滤效果，滤网避免一些固体颗粒物通过阻流圈右侧进入到下一个沉淀区域，提高过滤沉淀的效果。

二、镀锌厂污水处理设备---设备组成

地埋式生活污水处理设备的设计主要是针对生活污水和与之类似的工业**污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术——接触氧化法，水质参数按一般生活水水质，进水BOD 200mg/l，出水BOD 20mg/l指标设计，总共有六部份组成：(1)调节池；(2)接触氧化池；(3)沉淀池；(4)池、装置；(5)污泥池；(6)风机房、风机；（过滤回用池）

现分别论述如下：(1)初沉池：设备调节池一般为土建结构，多为用户自行投建，MBR膜生物反应器价格它主要是将污水集中与一处，然后用提升泵将污水提升***一级工艺。(2)接触氧化池：将调节池的水提升到接触池进行生化处理，总停留时间为1小时以上。加强型设备接触氧化时间可达6小时，填料为新颖组合式填料。易结膜、不堵塞。填料比表面积为160m²/m³，接触池气水比在12:1左右。(3)沉淀池：生化后污水流到沉淀池，上升流速为0.3-0.4毫米/秒。