

# 南宁市GNB蓄电池12V18AH选购使用方法

产品名称	南宁市GNB蓄电池12V18AH选购使用方法
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

## 产品详情

南宁市GNB蓄电池12V18AH选购使用方法 直流启动功能具备零火线侦测功能，风扇智能调速设计，延长风扇寿命，节能LCD显示LCD/LED双重显示智能管理RS232通信接口SNMP适配器（选配）、继电器卡（选配）也就是说，正向电阻越小越好，反向电阻则是越大越好。交流电压的测量：我们可以用万用表的直流电压档和交流电压档分别测量直流和交流电的电压值，则是的时候把万用表与被测电路以并联的形式连接上。要选择表头指针接近满刻度偏转2/3的量程。如果电路上的电压大小估计不出来，就要先用大的量程，精略测量后再用合适的量程，这样可以防止出于电压过高而损坏万用表。在测量直流电压时，要把万用表的红表笔触在被测的电路正极，而把黑笔触到电路的负极上，千万不能搞反~在测量比较高的电压时应该特别注意两只分别握住红，黑表笔的绝缘部分去测量，或先将一支表笔固定在一端，而后触及被测试点。便于维护：模块化，热插拔，全正面维护，UPS、旁路、配电均可在2min内维修更换。高可靠性及可用性：模块化冗余设计理念，为系统提供N+X冗余并联系统的高可用性。系统结构弹性，功率模块的设计概念是在系统运行时可随意移除和安装而不影响系统的运行及输出，适合数据中心机房分期建设、分期投资的数据中心机房项目，使投资规划实现“ 按需扩展 ”，让用户随业务发展实“ 动态成长 ”，既满足了后期设备的按需扩展，又降低了初期购置成本。三杨蓄电池 森雷特蓄电池 山勒蓄电池 商宇蓄电池 深松蓄电池 神力蓄电池 圣豹蓄电池 圣连蓄电池 圣普威蓄电池 圣阳蓄电池 盛普威蓄电池 狮克蓄电池 施耐德蓄电池 示威蓄电池 双登蓄电池 双飞科技蓄电池 苏克士蓄电池 索克曼蓄电池 索利特蓄电池 索瑞森蓄电池 台达蓄电池 台洪蓄电池 台湾日月潭蓄电池 太阳神蓄电池 泰力达蓄电池 泰斯特蓄电池 天地之光蓄电池

[安阳市Shimastu蓄电池12V75AH选择方法](#)