

# 北京管道酸洗施工，北京管道钝化施工，管道酸洗钝化施工

产品名称	北京管道酸洗施工，北京管道钝化施工，管道酸洗钝化施工
公司名称	北京智祺设备安装有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	北京大兴北京中关村科技园区生物医药产业基地天富大街10号
联系电话	010-67886146 13801188873

## 产品详情

北京智祺设备安装有限公司专业从事氧气管道脱脂，管道酸洗、钝化、磷化工程。有专业管道脱脂、酸洗钝化设备。本公司为环保工程安装1级资质。氧气管道脱脂方法（一）脱脂剂

工业用四氯化碳、精馏酒精和工业用二氯乙烷都可作为脱脂剂用的溶剂。碳素钢、不锈钢及铜的管道、管件的阀门宜用工业用四氯化碳，铝合金的管道、管件及阀门宜用工业酒精，非金属的垫片只能用四氯化碳。四氯化碳与二氯乙烷都是有毒的，在使用时必须要有防毒措施。二氯乙烷与精馏酒精是易燃易爆的物质，脱脂工作现场应严禁烟火，遵守防火的有关规定。（二）脱脂方法

非金属垫片只许用四氯化碳进行脱脂。（三）脱脂检验 脱脂完毕后，应按设计规定进行脱脂质量检验。当设计无规定时，脱脂质量检验的方法及合格标准规定如下：1、直接法

（1）用清洁干燥的白滤纸擦拭管道及其附件的内壁，纸上应无油脂痕迹。

（2）用紫外线灯照射，脱脂表面应无紫蓝荧光。2、间接法（1）用蒸汽吹扫脱脂时，盛少量蒸汽冷凝液于器皿内，并放入数颗粒度小于1mm的纯樟脑，以樟脑不停旋转为合格。

（2）有机溶剂及浓硝酸脱脂时，取脱脂后的溶液或酸分析，其含油和有机物不应超过0.03%。

### 五、酸洗

酸洗常用槽浸法和系统循环法进行。酸洗液一般由盐酸（或硫酸）加上一定量的表面活性剂组成。

采用系统循环法酸洗时，管道系统应作空气试漏或液压试漏。六、钝化 酸洗后的管道和设备，必须迅速进行钝化。钝化结束后，要用偏碱的水冲洗，保护钝化膜，以防管道和设备在空气中再次锈蚀。通常钝化液采用亚硝酸钠溶液。酸洗、中和和钝化的过程是一个连续循环过程。七、预膜 形成预膜的方法有电化学法和化学法。前者常称为阳极化；后者通过浸液法或喷液法根据所用的处理介质和所得的不同产物而有各种称谓。按膜的主要组成物的类型来划分，预膜可分为氧化物膜、铬酸盐膜和磷酸盐膜等不同类别。