

LED封装胶带绿色亮面白色雾面

产品名称	LED封装胶带绿色亮面白色雾面
公司名称	昆山瑞鑫胶带材料有限公司
价格	1.00/卷
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

led封装胶带绿色亮面白色雾面 led 耐高温胶带是以柔软聚脂薄膜为基材，单面涂布高性能有机硅压敏胶而成。具有优异的耐高温性，无褶皱，不残胶性和耐溶剂性，端面平整光滑等特点，通常长度为33m，宽可订做。品名: led胶带（高温遮蔽胶带）总厚度mm：0.09 粘着力n/25mm：8 拉伸强度n/25mm：135 断裂伸长率%：60 耐电压kv：6 耐温：180 特性/用途：耐溶剂、耐高温、主要应用于led点阵块，数码管（led）、显示器封口，在led的环氧树脂灌装及高温固化过程中，起封口保护作用，有透明或绿色，易看清反射盖上的杂物。产品具有良好的耐化学性和耐候性，使用后剥离无残胶，不渗漏，并且在产品表面产生特殊的雾面效果，产品符合rohs环保要求。

灌封胶带pcb保护 具有耐高温性、柔软易贴服、耐药性 led数码管灌封、高温遮蔽
使用范围：150 可长时间使用 颜色：绿色、透明（雾面、亮面）规格：长33 m 最大宽度500mm（可分切）总厚度：0.09mm 灌封胶带基材 pet 厚度(um)90 张力kgf / mm>10 剥力 gf / in750 耐温度 °c 180-200 pcb保护、耐高温、离型处理拉方便。专业用于电路板含浸过程中，遮覆金手指部位，防止电镀液浸入及污染，保护电路板电镀，超高温烤漆及粉末喷涂等工业特点：本产品具有耐高温、抗化学溶剂佳、高粘着力、柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。耐高温、耐溶剂、耐燃性、具绝缘性及高散热性、pc板过锡炉遮蔽保护金手指及印刷线路板上

联系我时记得跟我说在顺企网看的可以提供免费样品 手机18068088565 电话 0512-36618565
传真 0512-82092589 qq:1228072688