

进口多功能配料、检重表

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 进口多功能配料、检重表 |
| 公司名称 | 狄纳乔衡器贸易（上海）有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 上海市闸北区江场一路18号 |
| 联系电话 | 86-021-66314055-603 13817208329 |

产品详情

25个防水按键，便于输入目标值、文本信息、代码等。
根据客户的不同需求，可个性化设置称重显示器的按键功能。
易于观察的LCD背光显示屏，可清晰地显示出重量信息及系统状态；在启动菜单中可选择语言种类。
氧化铝外壳，符合DIN标准，其尺寸为202x105x147.7mm；钻孔尺寸：187x90mm，以机柜式安装。
IP65前置面板，可抵御粉尘和溅水。配有实时时钟和永久数据储存卡。配有alibi内存。通过仪表键盘或PC端的Dinitools进行所有配置，包括标定、参数设置、打印设置等，而且通过输入传感器的参数可进行理论标定。高达1.000.000d显示分辨率供工厂内部自用。10.000e或多量程3x3000e @ 0.3 μ V/d（通过CE-M认证，用于经贸易结算认证的仪器）。高达8个线性化信号点。内部分辨率可达3.000.000点。
24位4频道A/D转换，速度可自动选择，最高速度可达200次/秒，最多可连接8个内阻为350 Ohm的传感器。系统由4个独立的秤盘组成，或由经四角均衡化的4通道组成的一个秤盘组成。
8-40Vdc电源供电，或100-240 Vac（需配备ALSW可选配件）电源供电。工作温度：-10至+40 ° C
安装驱动（标配）后可与打印机或条码打印机连接使用。