

金黄色聚酰亚胺高温胶带

产品名称	金黄色聚酰亚胺高温胶带
公司名称	昆山瑞鑫胶带材料有限公司
价格	.00/卷
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市车站路255号18幢
联系电话	0512-36618565 18068088565

产品详情

金黄色聚酰亚胺高温胶带 该胶带以聚酯薄膜为基材,涂以进口耐高温有机硅压敏胶而成。胶带具有极好的耐高温性,电绝缘性,抗化学性,具有高粘着力,柔软服帖和再撕离不留残胶等特性。适用于电镀,超高温烤漆及粉末喷涂等工业主要技术指标 颜色 金黄色 底材 聚酯薄膜 厚度 (mm) 0.06/0.08 离型膜(mm) 0.075 粘着力 (n/25mm) 6.2 张力强度 (kg/25mm) 124/155 断裂伸长率 (%) 120 耐温性 () 220 30分钟无残胶 存储环境 25 、65%r.h 规格 500mm-33m

聚酰亚胺胶带锂电池专用胶带

聚酰亚胺胶带是以聚酰亚胺薄膜 (polyimide) 为基材涂进口有机硅压敏胶粘剂而成。

规格:宽可订做,长度为33m。

品名:聚酰亚胺胶带(金手指胶带, kapton胶带, 卡普顿胶带, 高温阻焊胶带) 颜色:金黄色 绿色 透明 红色 厚度:0.06mm 对钢的粘着力:6n/25mm 拉伸张度:110n/25mm 延伸率:55% 耐温:230 耐电压:5kv 特性:具有耐高低温、耐酸碱、电气绝缘(n级),防辐射等性能,高粘着力、柔软服帖和再撕离不残胶等特性。用途:适用于线圈、电线的缠结绝缘,电容器等电子产品的制造使用。在电子工业中,电子线路板(pcb)波峰焊锡遮蔽,保护金手指和高档电子

绝缘,马达绝缘,遮蔽区无焊液渗透,撕除后金手指表面无残胶。以上所列数据为实测数据,非保证值,谨供参考!建议用户在使用前必须试用,方可大量使用

联系我时记得跟我说在顺企网看的可以提供免费样品 手机18068088565 电话 0512-36618565

传真 0512-82092589 qq:1228072688 聚酯薄膜遮蔽胶带 耐酸碱胶带 电路板胶带 电镀遮蔽胶带

产品详细信息:主要用于喷涂烤漆电镀的遮蔽保护作用,耐温220度,时间为30分钟,耐酸碱、耐腐蚀、耐高压、不残胶。于电子产品、汽车行业、涂装等产品高温喷涂时遮蔽保护及绝缘等多种用途,在制成后不留残胶。印刷电路板、电子零件、电阻电容器生产时固定;家电、机械、电子等行业需高温喷漆保护,高温捆绑固定作用。电路板波峰焊、回流焊或过锡炉时保护金手指部位,产品已通过sgs认证。规格:长33m、66m 最大宽度 500mm (可分切) 总厚度:0.06mm 0.075mm 0.085mm 0.11mm

具体型号技术参数如下:颜色 透明/绿色/蓝色/黄色/红色 底材 聚酯薄膜 厚度 (mm) 0.06/0.08 粘着力 (n/25mm) 6.2 张力强度 (kg/25mm)124/155 断裂伸长率 (%) 120 耐温性 () 200 30分钟无残胶 存储环境 25 、65%r.h 【规格】长度 (m) 33~66 宽度 (mm) 0-500mm,依客户指定