

河北优质粉体阀口包装机供应商秦皇岛普达电子

产品名称	河北优质粉体阀口包装机供应商秦皇岛普达电子
公司名称	秦皇岛普达电子有限公司
价格	50000.00/木箱
规格参数	
公司地址	中国河北省秦皇岛开发区珠江道25号
联系电话	86-03358050535 15033352000

产品详情

粉体阀口包装机 叶轮给料阀口包装机适用于超微细粉料，堆比重较大，粒度较小的粉料以及小颗粒物料。特点是包装速度快。代表物料如水泥、干混砂浆、硅藻土、珍珠岩助剂、碳酸钙、硅灰等物料。2.

技术参数：· 称量范围：10-50kg · 包装速度：3-6袋/分钟（根据包装物料的特性和包装袋的不同决定）

· 计量精度：±0.2-0.4% · 适用电压：AC220V-440V

50/60HZ三相四线（客户需提供当地电压等级及频率）

· 气源要求：压力为0.4-0.8MPa干燥的压缩空气、总耗气量0.8m³/min · 适用环境：海拔 2000米、使用环境湿度 95%（无凝露）、使用温度0 ~ 50 、设计存放温度-20 ~ 70

3. 工作原理：DSC-FY系列包装机，物料从成品仓通过缓冲仓上方的气动蝶阀或星型下料器进入缓冲料仓，然后通过变频控制的给料叶轮飞速旋转将物料送到阀口袋内。包装时通过给料阀门控制给料量，填充到包装袋内的物料达到预设的目标重量时，给料叶轮停止运转后，给料阀门关闭，其夹袋器通过控制系统打开，人工取下包装好的料袋，即完成一次单袋包装。FY型包装机称重仪表可选择毛重/净重包装。4. 规格型号：型号 量程 速度 精度 功率 参考重量 参考尺寸 适用物料 DCS-FYSH水平式 10-50kg 3-6袋/分钟 ±0.2-0.4% 5.5-7.5KW 750kg 1.6 × 1.4 × 2.3 堆比重>0.7t/m³ DCS-FYCH垂直式 10-50kg 3-6袋/分钟 ±0.2-0.4% 5.5-7.5KW 700kg 1.5 × 1.2 × 1.9 堆比重<0.7t/m³