

便携式可燃气体检测报警仪,便携式可燃气体检测报警仪

产品名称	便携式可燃气体检测报警仪,便携式可燃气体检测报警仪
公司名称	深圳市逸云天电子有限公司
价格	5.00/个
规格参数	
公司地址	深圳深圳市南山区高新中四道阳光海景A-30C
联系电话	86-075526991270 13480931872

产品详情

便携式可燃气体检测报警仪应用于挥发性易燃易爆类可燃气体浓度检测及可燃气体泄漏报警，可以精确进行可燃气体含量检测，采用红外可燃气体传感器，具有信号稳定，灵敏度及精度高等优点，3线制隔爆接线方式适用于各种危险场所。便携式可燃气体检测报警仪产品特点：

- 1、整机体积小、重量轻，防水、防爆、防震设计
- 2、高精度、高分辨率，响应迅速
- 3、采用大容量可充电锂电池，可长时间连续工作
- 4、数字LCD背光显示，声光、振动报警功能
- 5、上、下限报警值可任意设定，自带零点和目标点校准功能，内置温度补偿，维护方便
- 6、宽量程，最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL
- 7、数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧
- 8、显示值放大倍数可以设置，重启恢复正常
- 9、外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新

便携式可燃气体检测报警仪技术参数：检测气体：空气中的挥发性易燃易爆类气体

检测原理：催化燃烧式、红外式 检测范围：0~100%LEL或0~100Vol可选 分辨率：0.1%LEL、0.01%Vol

检测方式：扩散式、泵吸式可选 显示方式：LCD液晶背光显示 检测精度： $\pm 3\%$ (F.S)

报警方式：声光报警、振动报警（选配功能） 响应时间：小于5S 恢复时间：小于15S 工作电源：DC3.6V

传感器寿命：两年以上 使用环境：温度-20 ~ 70 ；相对湿度 95%RH（非凝露）

电池容量：3.6VDC，1800mA，带充电保护功能 防爆类型：本质安全型 防爆标志：Exia II CT6

防护等级：IP65 外型尺寸：125×52×30mm(L×W×H) 标准附件：说明书、充电器

可选附件：0.8m采样手柄1根、带鳄鱼夹皮套1个、仪器箱1个 重量：200g