

场强仪河南总代理 双节特惠DS2002H得力模拟场强仪

产品名称	场强仪河南总代理 双节特惠DS2002H得力模拟场强仪
公司名称	郑州惠美仪器仪表有限公司
价格	1.00/盒装
规格参数	
公司地址	郑州郑州市西大街日月星城A座19楼A3号
联系电话	86-037166227105/55676313 13017693918

产品详情

场强仪河南总代理 双节特惠DS2002H得力场强仪 郑州惠美仪器仪表有限公司 手持型DS2002H，它继承了DS1001的诸多优点，并进行了大量的改善，体积小，重量更轻。同时外形美观，方便耐用。采用国际流行曲面设计，是德力家族中的“小旋风”。具有抗冲击橡胶护套，提供更加坚固的保护。*更可靠：高强度材料制作，经历震动及冲击试验 *更灵巧：最新科技的高集成设计，重量更轻，每一克的技术含量更高，使你轻松每一天

频率/频道指标：频率范围: 46MHz ~ 864MHz 频道范围: 中国标准频道DS1 ~ DS56 中国增补频道Z1 ~ Z43 频率精度: $\pm 50 \times 10^{-6} (20 \pm 5)$ 分辨率: 50kHz 测量带宽: 280kHz ± 50 kHz 频率步距: 50kHz、1MHz、10MHz、100MHz 电平测量测量范围: 30dB μ V ~ 120dB μ V 测量精度: ± 2 dB (20 ± 5) 分辨率: 0.5dB 检波方式: 峰值检波输入阻抗: 75 (不平衡, TAC型或F型接头)

载噪比测量: (选件) 测量范围: 20dB ~ 50dB 信号输入范围: 85dB μ V 测量精度: ± 2.5 dB (20 ± 5) (关闭载波测量法) 分辨率: 0.5dB 电压测量输入范围: 1 ~ 100V交流或直流 (AC/DC) 测量精度: ± 2 V 分辨率: 1V 其它: 整机重量: 368g(含电池) 工作温度: -10 ~ 40 显示器: STN字符液晶伴音输出: 内置扬声器(单频率模式自动开启)

郑州惠美仪器仪表有限公司 地址: 郑州市管城街管城区委向南300米 电话: 0371-55676313/66227105 传真: 0371-66227105 联系人: 杜女士13017693918 Q Q: 2417674438 网址: <http://www.5117hm.com>