

高扬程小流量英泰牌三联泵（不锈钢柱塞320米扬程）

产品名称	高扬程小流量英泰牌三联泵（不锈钢柱塞320米扬程）
公司名称	运城市英泰机械电子有限公司
价格	6180.00/台
规格参数	品牌:英泰牌 型号:6.1/320DB 材质:铸铁
公司地址	运城市盐湖区杜家村口
联系电话	86 0359 2054455 13803476857

产品详情

品牌	英泰牌	型号	6.1/320DB
材质	铸铁	驱动方式	电动
性能	高扬程高效率	用途	高山人畜饮水，钻探钻井用水
原理	柱塞泵	泵轴位置	卧式
吸入口径	51（mm）	排出口径	38（mm）

英泰牌ytsb系列三联泵

轻轻松松高扬程省油省电省投资

用途：

农村集中供水工程，扬程在320米以内的高山和丘陵地区人畜饮水，植树造林、油田钻井用水，大型容器、管道打压试验，压力在32kg/cm²以内的设备给水等，（特殊定货可供1500米以上），（不锈钢柱塞）。

特点：

1、小流量、高效率（效率高达83%），运行费用低、配套动力小、用户省钱。当扬程为320米，流量为6.1吨时配套动力功率只需7.5kw，而同等扬程与流量的多级泵需功率18.5kw。相比之下，用三联泵比用多级泵一天可节省电费145多元，（1吨水节省电费0.99元，每度电0.5元计算），连续运行一个月可节省4350多元，由于配套动力小，工程投资费低，所以深受用户青睐。

- 2、流量稳定，三联泵流量由转数决定，与扬程高度无关。在标准转数下，流量分别为2.5吨、6.1吨、8.8吨、12吨/小时四个系列，当转速为标准转数一半时，流量减少一半，同时配套的动力功率也可减少一半，但扬程不发生变化。
- 3、柴油机、电动机均可配套，不受电源限制。与柴油机配套的泵装有离合器，启动非常方便。扬程不受转速影响，使用更加灵活。
- 4、在高扬程小流量的供水工程中，不必担心农村变压器带不动或柴油机用油太多等问题，因配套动力小，节电或节油50%—80%左右。
- 5、ytsb型系列三联泵采用大型轴承偏心瓦，不锈钢柱塞及特制密封，使三联泵可靠性大幅提高，（运行中不再加润滑油，压盘根）维护更加经济。由于泵中铜材料均采用高耐磨铜合金，所以比其它型号三联泵使用时间长3倍以上。
- 6、维修非常简单，一般人员，只需学习2小时，即可掌握维修技术。如需修理，我公司在接到维修电话24小时内即可派人前往。

山西省运城市英泰机械电子有限公司（运城市圣惠南路）

电话：0359-2054455 13803476857 13033440202

传真：0359-2092756

网址：www.zhy561213.com.cn