上海包装容器塑料防盗瓶盖检测机构

产品名称	上海包装容器塑料防盗瓶盖检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试标准:GB/T 17876—2010 周期:5-7个工作日 报告语言:中英文可选
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

GB/T 17876—2010包装容器塑料防盗瓶盖1范围本标准规定了饮料用塑料防盗瓶盖的定义、产品分类、要求,试验方法,检验规则和标志.包装、运输和贮存。本标准适用于以聚烯怪为主要原材料,经注塑、热压或其他工艺成型的塑料防盗瓶盖(以下简称瓶盖)。2规范性引用标准下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的*新版本。凡是不注日期的引用文件,其*新版本适用于本标准。GB/T191包装储运图示标志(GB/T 191——2008,1SO 780:1997,MOD)GB/T 2828.1计数抽样检验程序 、第l部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划(GB/T 2828.1——2003,ISO 2859-1 : 1999,IDT)GB 4806.1食品用橡胶制品卫生标准GB/T 5009.60食品包装用聚乙烯,聚苯乙烯,聚丙烯成型品卫生标准的分析方法GB 9685食品容器包装材料用添加剂使用卫生标准GB 9687食品包装用聚乙烯成型品卫生标准GB 9688食品包装用聚丙烯成型品卫生标准3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准

3.1

塑料防盗瓶盖tamper-evident plastic closure

用塑料制成,经封装,开启后,不能恢复其原包装形式。

3.2

开启扭矩removal torque

开启封装的防盗盖时,所需的*大力矩。

3.3

扭断扭矩bridge break torque扭断防盗环,所需的*大力矩。

3.4

防盗环tamper-evident
band由桥连接、开启后与盖身全部或部分断开的组成。注:防盗环分为掉落式和连接式两种。