

# 成都智能会议混音器销售

产品名称	成都智能会议混音器销售
公司名称	成都市宏威视听科技有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	成都成都市人民南路四段九号科分院计算所北楼
联系电话	86-02866961129 13308023045

## 产品详情

电话：13308023045 名称:智能会议混音器

型号:HT-2800智能混音器无论是在各种会议场合、抢答系统、多媒体教室均可得到广泛应用。

十路麦克风48V幻象供电；两路主-席，八路代表；主-席与优先发言的代表可以同时发言，优先代表发言时，其它代表通道将自动衰减-40dB，当优先发言的代表停止发言时，间隔三秒后其它代表可正常发言；采用先进的声控电路设计，正常发言声控开关自然切换，由混音器智能操作完成，无表发言时，代表系统自动关闭每路麦克风，能高效率控制会议程序，有效地抑制啸叫；十路智能混音器设有总音量调节，每路麦克风设有5cm-50cm拾音距离任意调节，调节时视环境场合调节好最佳的拾音距离。本混音器可以任意扩展串联，简易方便，其功能不变，串联后，第二台起主-席均取消。

技术参数：输出电压：输出幻象48V 输入电压：AC220V/50Hz 输出电流：6.5mA 输入阻抗：麦克风8K 系统输入20K 输出阻抗：平衡：200 不平衡：300 LINE 200 话筒连接匹配：幻象供电话筒

话筒连接方式：10路卡龙母插座 重量：2.72KG 规格（长\*宽\*高）mm：1U 机箱420。205。44

外接输入连接：卡龙公头 输出连接：线路莲花双声道，卡龙平衡输出 功能：两主-

席，八代表声控，只能控制一路话筒发言，话筒单独拾音距离调节，总音量调节

输入灵敏度：-38dB--50dB 功率：12W 开关/指示：船型开关，面板电源指示灯，每路话筒声控激励指示

出厂配置：成品、音频线、说明书、合格证、保修卡