

苏州榨菜包装用复合膜、袋QB/T 2197检测机构

产品名称	苏州榨菜包装用复合膜、袋QB/T 2197检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:广分检测 周期:5-7个工作日 报告语言:中英文可选
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 18662248592

产品详情

榨菜包装用复合膜、袋1主惹内容与适用范围.本标准规定了榨菜包装用复合膜、袋的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存。本标准适用于以双向拉伸聚丙烯薄膜(BOPP)、铝箔(AL)、低密度聚乙烯(LDPE)为主要原料，经于法或挤出复合制成的榨菜包装复合膜、袋(以下简称"膜、袋")。引用标准GB 1037塑料薄膜和片材透水蒸汽性试验方法GB 1038塑料薄膜透气性试验方法GB 2828逐批检查计数抽样程序抽样表(适用于连续批的检查)GB 2918塑料试样状态调节和试验的标准环境GB 6672塑料薄膜和薄片厚度的测定机械测量法GB 6673塑料薄膜和片材长度和宽度的测定GB 7707凹版装潢印刷品

GB 8808软质复合材料剥离力试验方法

GB 9683复合食品包装袋卫生标准

GB 13022塑料薄膜拉伸性能试验方法

ZBY 28004塑料薄膜包装袋热合强度测定方法

5.2状态调节及试验环境按GB 2918规定进行。温度: $23 \pm 2^{\circ}\text{C}$;相对湿度:45%~75%;状态调节时间:不少于2h,并在此条件下进行试验。5.3外观在自然光线下目测,印刷按GB 7707规定检验。

5.4规格及偏差膜、袋的厚度按GB 6672规定进行,长度和宽度按GB 6673规定进行。袋的热合宽度,用相应的量具测量。5.5拉断力、断裂伸长率按GB 13022规定进行。试样:长条形长度:150 \pm 1mm宽度:15 \pm 0.1mm标距:100 \pm 1mm拉伸速度(空载):100 \pm 10mm/min5.6剥离力按GB 8808规定进行。

5.7热合强度按ZBY 28004规定进行,膜需热合成袋,然后试验。

5.8氧气透过量按GB 1038规定进行。

5.9水蒸气透过量按GB 1037规定进行。

5.10耐压试验装置如图所示。