

防爆可逆开关 防爆倒顺开关 防爆转换开关

产品名称	防爆可逆开关 防爆倒顺开关 防爆转换开关
公司名称	乐清振磊防爆电器有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:振磊防爆 型号:电议 产地:乐清
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇后街村龙坦路71号一楼(注册地址)
联系电话	15057512139

产品详情

产品名称：防爆可逆开关、防爆倒顺开关、防爆转换开关

额定电压：AC380V/220V

额定电流：10A 25A 63A 100 A

防爆标志：Exde IIBT6

防护等级：IP54

BHZ51-25防爆转换开关 内装防爆组合开关

适用范围

1区、2区危险场所；

A、 B、 IIC类爆炸性气体环境；

注：要求IIC类时注明。

型号含义

产品特点

- 1、铸铝合金外壳,表面喷塑 ;
- 2、内装转换开关,用于电流60A以下的电气线路中,作为电源引入开关,并可控制电动机起动、变速、停止、换向等
- 3、钢管或电缆布线均可 ;
- 4、符合GB3836-2000,IEC60079标准要求

技术参数

产品型号

额定电压 (V)

额定电流 (A)

防爆标志

电缆外径 (,mm)

BHZ51-10/

220/380

10

Exed II BT6

10-14

18-22

BHZ51-25/

25

* Exed II CT6

BHZ51-65/

60

1、铝合金外壳压铸成型，表面喷塑；精致美观

2、本产品电压220V-380V,内装转换开关用于电流10 - 60A的电气线路

中作电源引入开关，并可控制电动机的启动、停止、变速、换向等；

3、复合型防爆结构，开关箱采用隔爆型结构，接线箱采用增安型结构

4、bhz51-10/3电机防爆转换开关电气装置和配电设备中作不频繁的接通/分断负荷电路及短路保护用内装开关和熔断器,能快速分断和接通钢管或电缆布线，电缆布线须配电缆夹紧密封接头

5、本产品常规为3极开关，可通用为2极开关，如需要4极开

关壳体规格需要相应改变