

IA5821 系列防腐防爆控制按钮

产品名称	IA5821 系列防腐防爆控制按钮
公司名称	乐清振磊防爆电器有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:振磊防爆 型号:电议 产地:乐清
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇后街村龙坦路71号一楼（注册地址）
联系电话	15057512139

产品详情

防爆防腐按钮开关LA5821-1 2 3防水防尘控制按钮盒启动停止

LA5821-2防爆C级防腐控制按钮

爆炸性气体环境危险场所：1区、2区。

爆炸性气体环境： A、 B、 C。

温度组别：T1IA5821系列防腐防爆控制按钮（ C ）T6。

ABS 注塑成型外壳。

内装隔爆型按钮元件，元件用4220三聚氰胺耐弧塑料压制而成。

盖与体之间用橡胶密封圈，具有良好的抗腐蚀性能和防尘、防水性能。

电缆布线。

IA5821 系列防腐防爆控制按钮

适用范围

- 1.适用于爆炸性气体环境1区、2区危险场所；
- 2.适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境；
- 3.适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 4.适用于温度组别为T1—T6的环境；
- 5.适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、设施等爆炸性危险环境；

产品特点

- 1.本产品外壳采用高强玻璃纤维增强不饱和聚酯树脂压制成型，外形美观；
- 2.本产品采用迷宫式密封结构设计，新型优化的设计方案，保证了可靠地密封强度，结构合理、通用性强、使用寿命高、外形美观，本产品共计3种规格LA5821-1/-2/-3供客户选择；
- 3.布线方式，钢管或电缆、防爆软管均可；

技术参数

防爆标志：ExedIIBT4/T5/T6、ExedIICT4/T5/T6、DIP A20 TA，T4/T5/T6；

额定电压：AC20V/380V，其他电压：12V/24V/36V/127V/60V

防护等级：IP54/IP5/IP65；

螺纹规格：DN15-DN100/G1/2-G4寸

引入线规格：直径6mm-80mm；引出线规格：直径6mm-80mm；

引入引出方向：上进上出，下进下出（可按客户要求不受限制）

四、LA5821防爆控制按钮

本产品严格按照国际质量管理体系标准进行质量控制，确保产品质量高于国家标准，完全达到设计要求，产品实行1年保用。自购买之日起1年内，产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护