

巴陵石化E-44环氧树脂 供应双酚A型环氧树脂 环氧地坪 外墙裂缝修补

产品名称	巴陵石化E-44环氧树脂 供应双酚A型环氧树脂 环氧地坪 外墙裂缝修补
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:巴陵石化 含量:99% 包装:20kg/桶
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

产品详情

E-44环氧树脂生产厂家

E-44环氧树脂生产厂家销售主管：曾经理

产品详情：

指标：环氧当量g/eq210-240

可水解氯%（质量分数） 0.30

挥发份%（质量分数） %0.6

色度(加德纳号) 2

性能及优点：环氧树脂是一种性能优良的高分子合成材料，加固化剂后形成体型结构的热固性树脂，它具有良好的粘结力，耐化学腐蚀、耐热、机械强度高，具有优异的绝缘性。同时，制品有收缩率小，吸水性低等优良特性。E-44环氧树脂特别适合制备云母绝环氧树脂缘材料、环氧玻璃钢绝缘板及增强材料。由于其粘度适中，作为手糊法玻璃钢防腐衬里材料尤为合适，是大型水泥槽、铁贮缸，槽车等要求防腐时的**材料。用E-44配以常温固化剂及活性稀释剂，就能以简便的手工操作使玻璃布牢固地粘贴在被衬材质的表面，形成环氧玻璃钢防腐层。E-44环氧树脂防腐能力强，施工时对环境污染小。欢迎广大用户选用我们的环氧树脂。

包装：225KG/桶

