

# 混凝土速凝剂生产厂家 无碱液体速凝剂 喷浆速凝剂

产品名称	混凝土速凝剂生产厂家 无碱液体速凝剂 喷浆速凝剂
公司名称	青海环晖建材有限公司
价格	800.00/吨
规格参数	规格:25KG
公司地址	青海省西宁市城北区朝阳东路3号7号楼1单元122室
联系电话	13107567758

## 产品详情

混凝土速凝剂生产厂家 无碱液体速凝剂 喷浆速凝剂

水泥速凝剂产品特点

- 1、使用hh-1型水泥速凝剂，凝结快、调凝范围广、对水泥适应力强，在适宜掺量下，喷射混凝土可在2-5分钟内初凝，4-10分钟终凝。能满足喷射混凝土或喷射砂浆的施工要求。
- 2、该产品无毒、无味、无刺激。
- 3、粘聚力好、回弹小、粉尘浓度小、工作面干净。
- 4、混凝土强度保有率高、混凝土质量好。
- 5、对钢筋没有锈蚀作用、抗渗能力好。

使用方法:

- 1、使用前应对工程所用水泥，进行凝结时间试验，以确定适宜的掺量，本产品掺量为水泥重量的3-5%（试验方法是:取水泥400克hh—1型速凝剂16-20克，搅拌均匀后，按0.3-0.4水灰比加水，水灰比不得大于0.4。迅速搅拌40秒钟左右装模，用维卡仪测定凝结时间。注意液体应扣除溶液中的含水量）。
- 2、水泥新鲜度对凝结时间影响很大，喷射混凝土尽量使用新出厂水泥，受潮或存放时间长的水泥效果较差。
- 3、掺有本速凝剂的混凝土干拌料，应随拌随用，其堆放时间不超过2小时。否则，不仅影响速凝效果而

且会降低喷射混凝土强度。

4、掺速凝剂混凝土，其收缩值较不掺速凝剂要大，所以在喷射后4小时，开始养护，养护时间两周、\*短不少于1周。

注意事项:

本产品主要用于铁路或公路、水电隧道、煤炭矿山井巷、边坡和抢险加固工程，\*\*人防等喷射混凝土施工。

- 1、本产品采用25kg，内塑料袋外编织袋包装。液体采用大铁桶或塑料包装，每桶250kg.
- 2、本产品应存放在通风干燥仓库里，避免暴晒。存放时间不得超过180天、要随用随开包装。