优质陶粒滤料

产品名称	优质陶粒滤料
公司名称	萍乡市荣建环保化工填料有限公司
价格	550.00/吨
规格参数	
公司地址	江西省萍乡市湘东区工业园
联系电话	86-07996237165 13767896850

产品详情

陶粒滤料采用优质陶土，粘土，粘溶剂等经团磨、筛分、煅烧加工而成，具有表面坚硬、内部多微孔、孔隙率高等特点。以好氧活性污泥作为接种，进水两周即可达到曝气生物滤池的处理效果。

主要特点:

1.
颗粒圆、均匀、表面粗糙、多微孔、内部孔隙发达，比表面积大，从而生物菌附着能力强，繁殖快、挂膜效率高，低温低浊条件下去除氨氮效果达到国内先进水平，工作周期长，周期产水量大，一般为500-1 000m/m。

2.
堆积比重轻，
强度大，从而反冲洗能耗低
，水头损失小，清洁料水头损失仅为150mm/m。**2.**
堆积比重轻，强度大，从而反冲洗能耗低，水头损失小，清洁料水头损失仅为150mm/m。

3.截污能力强，一般位9-13kg/m。

4.滤速高，一般为15-20m/h，最高可达35kg/m。

5.反冲洗耗水量低，仅为石英滤料的30-40%。

6.化学性能稳定，抗酸碱性能强，使用寿命长。颗粒：5--20mm,最大的是25mm.

名称	SiO2	Al2O3	Fe2O3	CaO	MgO	K2O+Na2O	烧失量
含量	69-88	10-15	1-0	3.5	2	3.2	6.5