

生态木质量检测，生态木检测机构

产品名称	生态木质量检测，生态木检测机构
公司名称	上海复达检测技术集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市杨浦区国权路525号复华科技楼
联系电话	19826412072 19826412072

产品详情

生态木是木塑材料的一种，通常把PVC发泡工艺做法的木塑产品称为生态木。生态木主要原材料是由木粉和PVC加其他增强型助剂合成的一种新型绿色环保材料（30%PVC+69%木粉+1%色剂配方），广泛应用于家装，工装等各个场合

检测样品：内墙生态木板、外墙生态木板、生态木地板、生态木百叶窗帘、吸音生态木板、遮阳生态木板、方木条板、生态木天花板、园林生态木板、生态木地板、生态木外墙挂板、生态木园林廊架、生态木遮阳板等。

检测项目：外观质量、尺寸偏差、静曲强度、弹性模量、大破坏载荷、维卡软化温度、落球冲击试验、筒支梁冲击强度、耐碱性、抗冻融性、高温试验、低温试验、表观密度、邵氏硬度、握螺钉力、吸水率、防霉性能、耐污染性测试等。

检测周期：7-15个工作日(参考周期，可加急)

检测标准（部分）

- 1、LY/T 1613-2004 挤压木塑复合板材
- 2、GB/T 29500-2013 建筑模板用木塑复合板
- 3、GB/T 35466-2017 建筑用木塑复合材料挥发性有机化合物(VOC)测定

- 4、DB44/T 349-2006 木塑复合材料 技术条件
- 5、DB44/T 411-2007 木塑复合材料 检验与试验方法
- 6、DB44/T 1291-2014 木塑防霉性能测试方法
- 7、DB37/T 1315-2009 木塑复合材料通用技术条件
- 8、JC/T 2427-2017 木塑复合材料耐氯水色牢度试验方法
- 9、LY/T 3274-2021 木塑复合材料分类及其等级划分
- 10、LY/T 3275-2021 室外用木塑复合板材
- 11、GB/T 29418-2012 塑木复合材料产品物理力学性能测试

检测流程

- 1、联系客服，沟通检测需求；
- 2、根据实际情况确定样品递送流程，上门取样/送样/邮寄样品；
- 3、对样品进行初步检测，获取样品的特性以及相关指标；
- 4、根据客户的需求，根据检测经验及标准方法，定制试验方案；
- 5、进行试验，得到试验数据，出具测试报告；
- 6、完善的售后服务，可随时咨询；

以上是有关生态木检测的相关介绍，复达检测中心将会为您提供完备的检测方案，CMA资质认证机构，能为您解答工业问题诊断、未知物检测鉴定、材料及化工品失效检测、成分分析、性能测试等服务。