

大同西门子PLC模块代理商

产品名称	大同西门子PLC模块代理商
公司名称	上海领国自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:西门子 型号:PLC 产地:德国
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄7号3959室
联系电话	18800378001

产品详情

一般信息	
产品类型标	TP120
志	0 Com fort
显示	
显示屏规格	TFT
屏幕对角线	12.1 in
屏幕宽度	261.1 mm

屏幕高度	163.2 mm
颜色数量	16.7 77.2 16
分辨率 (像素)	
水平图像	1280
分辨率	1280 pixel
垂直图像	800
分辨率	800 pixel
背光灯	
MTBF 背	80000
景照明 (温 度为 25 °C 时)	80000 h
可调节背	是的;
景照明	0-100 %

操作元件

键盘字体

功能按键

—功能按键 0

数量

—带LED的 0

功能按键数

量

带有LED 不

的按键

系统按键 不

数字键盘 是的;

屏幕

键盘

字母数字 是的;

键盘 屏幕

键盘

触摸屏

格	模拟
	式电
	阻

过触摸屏扩展的;

DP直接	
LED (LED	
作为 S7	
输出外设)	
—F1...Fx	0
直接按键	
(按键作为	
S7 输入外围	
设备)	
—F1...Fx	0
直接按键	40
(触摸按键	
作为 S7 输入	
外围设备)	
安装方式/安装	

安装位置	垂直
壁板安装/直接安装	不
可以垂直安装（纵向格式）	是的
可以横向安装（横向格式）	是的
无外部通风时的大允许倾斜角度	35 °
电源电压	
电源的电压类型	DC
额定值 (DC)	24 V
允许范围，下限 (DC)	19.2 V

上限 (DC)	V
输入范围	28.8
耗用电流 (额定值)	0.85 A
接通电流脉冲 It	0.5 A · s
功率	
接收的有效功率典型值	20 W
处理器	
处理器类型	X86
存储器	
闪存	是的
RAM	是的
用于用户数据的可用存储器	12 Mbyte
输出类型	
Info LED	不

电源 LED	不
Error LED	不
声音	
蜂鸣器	不
扬声器	是的
时间	
时钟	
硬件时钟 (实时时钟)	是的
软件时钟	是的
缓存	是的; 缓冲 持续 时间 典型 值为 6 周
可同步	是的

接口	
工业以太网	1; 2 个
接口数量	端口 (交换机)
RS 485	1; RS
接口数量	422 / 485 接 口组 合
RS 422	0; 共
接口数量	同附 带 RS 485
RS 232	0
接口数量	
USB	2; USB
接口数量	2.0

USB-Mini-1; 5 针	
B	
20 mA	0
接口数量 (TTY)	
并行接口数 量	0
其他接口数 量	0
SD 卡插槽数量	2
带软件接口	不
工业以太网	
工业以太 网状态 LED	2
集成开关 的端口数量	2
协议	
PROFINET	是的

PROFINET IO 支持的协议	是的
IRT	是的; WinC C V12 以上 版本
PROFIBUS	是的
支持 EtherNet/IP 协议	是的
MPI	是的