

## 20-30 保存恒温箱（避光处理门体）

产品名称	20-30 保存恒温箱（避光处理门体）
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:北京福意联 用途:冷藏/阴凉/常温 温度:2~48
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

### 产品详情

20-30 保存恒温箱（避光处理门体）公司介绍 企业介绍--北京福意电器有限公司主要采用双控温技术，具有响应速度快、寿命长、可工作温度范围宽和灵敏度高优点，通过优选压缩机及热补偿技术，精心设计的控温技术能有效使温度的控制在2度以内，在北方地区可进行自动热补偿。

20-30 保存恒温箱（避光处理门体）主要用于药品或者药物在

2-8 \20 \25 （低温-20 ）等等温度段

的或者温度点的恒温保存，福意联在临床行业也有很多年的历史，一直以来，以诚信树立品牌，以质量打造市场，以服务赢得客户。与杭州泰格、复星医药、诺思格、默沙东、精鼎医药、东阳光医药、四川科伦等等医药单位都有着长期的合作。福意联肖飞欢迎您前来咨询。

20-30 保存恒温箱（避光处理门体）临床用途：

- 具备完成特定试验所需的教育、培训和经验，包括业务及GCP方面的知识；
- 熟悉试验用药物的特性及用法；
- 熟悉试验方案，并保证严格按照方案实施临床试验，必要时可参与试验方案的修订；
- 协助申办者在试验开始前获得伦理委员的批准； · 负责获得受试者签字的知情同意书；
- 确保试验点具备良好条件，包括足够的人员和适当的设施；
- 具备充足的病源以保证按时完成受试者入组； · 有足够的时间保质、按时完成试验。

20-30 保存恒温箱（避光处理门体）参数型号

20-30 保存恒温箱（避光处理门体）特点介绍1，主体由电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统组成。 2，微电脑智能控制，数码温度显示，箱体内部每度恒温可调。

3，采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定。 4，采用风道设计，多孔入风使箱体内部温度均匀。

5，采用风机，PTC加热器设计，使用安全，加热迅速。

6，温感，显示箱体内部温度，随时观察温度变化。

7，制冷制热系统匹配合理，确保箱体内部整体恒温。 8，使用三层玻璃门，保温效果好。

9，具有多重报警：高低温报警，温感故障报警等。

10，安全门锁，箱内照明，宽电压带等人性化设计（选配）。

## 20-30 保存恒温箱（避光处理门体）功能：温度控制

内置电脑微控系统，温度显示，每度可调，控温，采用温感，精度传感器控制，显示，报警。低温报警，温感器故障保障和键盘安全锁功能，防止出现意外，温感，自动显示箱体内部温度，随时观察箱内温度变化，安全门锁设计，防止随意开启，声音蜂鸣报警，自动化霜，适合温湿地区，外门防凝露。制冷系统压缩机，无氟环保效制冷翅片风冷式，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角，箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，保温性能好，三层强度中空玻璃，中间为真空处理，保温效果好人性化设计多层可调搁架，自由调整，便于存取，宽电压带，适合电压不稳地区使用，内设照明灯，存取物品一目了然，嵌入式设计，节省使用空间。福意联企业本着以市场和用户需求为导向，以科技为中心，应用便捷的技术，不断推陈出新，紧随市场步伐，满足市场需求。公司始终坚持从产品的设计、元器件的采购、筛选，到工艺流程、包装运输等都严格ISO9001质量认证要求规范化管理，力求产品精益求精、价格合理、服务满意周到。