

ANK840三相电压表

产品名称	ANK840三相电压表
公司名称	浙江安可电气科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	绍兴市皋埠镇岑前村岑圩110号2号厂房一层
联系电话	0575-88006505 15988140981

产品详情

ANK840系列网络电力仪表是集遥测、遥信、遥控于一体的智能测控装置。装置直接对交流电压、电流进行采样，经运算处理后实现电压、电流、有功功率、无功功率、频率、电度及谐波等电气量的高精度测量和显示。同时集成了开关量信号输入、控制输出、温度、日期时间显示功能，能独立完成一条线路间隔的实时监控。ANK840系列网络电力仪表适用于各种用户，可与电力监控与能效管理系统配合构成中低压电力监控能效管理系统。

技术指标

电压输入：

额定电压：100V 或400V，

允许20%的越限

过负荷：2倍额定值(连续)，

2500VAC/1秒(不循环)

频率范围：45-65Hz

PT回路功耗：<0.2VA

工作电源：

85-265V AC/DC

功耗：<2W

精度：

电流、电压： $\pm 0.2\%$

有功电度： $\pm 0.5\%$

电流输入：

额定电流：5A或1A，

100A/1秒(不循环)

CT回路功耗： $<0.2\text{VA}$

通讯：

RS485接口

波特率：2400-57600bps可选

Modbus-RTU协议

继电器输出：

输出形式：机械式触点

开关电压：250V AC，30V DC

开关电流：5A

设备耐压、绝缘强度：

电源、电压回路 $>2\text{kV}$

电流回路 $>2.5\text{kV}$

开关量输入：

光电耦合器隔离

工作温度： -20 $-+55$

储存温度： -40 $-+85$

湿度范围：0-95%不结露