

长城牌快速光亮淬火油 国标工业级淬火油 提高零件表面硬度 零件表面光洁

产品名称	长城牌快速光亮淬火油 国标工业级淬火油 提高零件表面硬度 零件表面光洁
公司名称	武汉吉业升化工有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:长城 含量:99% 包装:170kg/桶
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城经济开发区叶店村武汉28街 休闲商业中心D1栋1-2层15室（注册地址）
联系电话	13349972642 13349972642

产品详情

快速光亮淬火油生产厂家热线：曾经理

概述：以深度精制矿物油为基础油，加入催冷剂、光亮剂、抗氧剂等多种优质添加剂精制而成

主要技术指标

快速光亮淬火油LT-21LT-22LT-23检测标准

闪点（开口）170180190GB/3536

运动粘度（40）mm²/s182838GB/T265

水分无无无GB/T260

光亮性，级1-21-21-2SH0564

热氧化安定性，粘度比，1.201.201.20SH/T0219

冷却性能（油温，80不搅拌）特性温度，600600600

SH/T0220

800400 时间，s2.73.54.2

主要性能

有良好的淬火冷却性能，淬火后零件表面光洁，可以保证金属所需要的表面硬度和稳定的金相组织，确保工件淬火后不开裂

油损耗少，零件易清洗，经客户长期使用，淬一吨产品，油损耗在6-7%

有良好的防锈作用

热氧化安定性好，能保持长期稳定的冷却特性，使用寿命长

金属淬火后表面光洁，使用中油品性能稳定，不易受热老化

良好的光亮性，可防止淬火过程中形成的不溶于油的老化产物积聚在工件的表面，使得淬火后的工件表面光亮

使用温度及适用范围

快速光亮淬火油使用温度适用零件类型钢种适用炉型

LT-2150-70厚、大型尺寸，较低淬透性零件45#

20Cr

40Cr

42CrMo

GCr15

65Mn

60Si2Mn

50CrV网带炉

密封箱式多用炉

推杆炉

辊底炉

LT-2260-90较大尺寸，中、低淬透性零件

LT-2360-100中、小型尺寸，中、高淬透性零件

包装：170kg/铁桶