

# HTS-16单座调节阀

产品名称	HTS-16单座调节阀
公司名称	西安奥信自动化仪表有限责任公司
价格	100.00/台
规格参数	
公司地址	西安市大庆路11号华豪丽都1-2805室
联系电话	86-02986691808 18991103452

## 产品详情

HTS-16单座调节阀 HTS-16单座气动调节阀

**概述** HTS单座调节阀是一种顶导向结构的调节阀，阀体流体通道呈S流线型，压降损失小，流量大，可调范围广，流量特性曲线精度高，阀芯导向面积大，搞振性好。调节阀配用多弹簧式薄膜执行机构，结构紧凑，输出力大。可用于控制各种不同压力和温度的流体。

**技术参数和性能** 阀 体 型 式：直通单座铸造球型阀 公称通径：40-200mm 公称压力：ANSI 125、150、300、600 JIS 10、16、20、30、40K  
PNI.6、4.0、6.4MPa 连接型式：法兰式：FF、RF、RJ、LG 标准按ANSI  
B16.5；JIS B2201 JB / T79.1 PNI.6MPa,JB / T79.2凹凸面

焊接式：嵌接焊SW(40—50mm)  
对接焊BW(65-200mm) 材 料：HT200 Zg25 ZGICr18Ni9  
ZGOCr17Ni<sub>2</sub>M02 1.25Cr0.5Mo 5.0Cr0.5Mo SCPH21 SCPH61丁i  
上阀盖：常温型(P)：-17~+230 伸长I型(E1)：-45~+17  
+230~ +566 伸长 型(E2)：整体式(E2 1)： -100~ -45 焊接式(E2W)：  
-196~-100 压盖型式：螺栓压紧式填  
料：V型聚四氟乙烯填料，含浸聚四氟乙烯石棉填料，石棉纺织填料。