

微孔陶瓷过滤砖

产品名称	微孔陶瓷过滤砖
公司名称	萍乡市荣建环保化工填料有限公司
价格	260.00/平方
规格参数	
公司地址	江西省萍乡市湘东区工业园
联系电话	86-07996237165 13767896850

产品详情

微孔陶瓷过滤板由许多大小分布均匀，相互连通的桥拱状开口气孔组成，当流体从这些气孔中通过时，流体中的悬浮物质、胶体颗粒、大分子有机物等被截留、吸附在微孔道内，从而达到了净化和过滤均匀化的效果。微孔陶瓷强度高、耐磨损、耐高温、耐腐蚀、无污染、气孔分布均匀，使用寿命长且再生简便，特别适用于各种气、液过滤和流态过程。

2、特性:耐腐蚀、耐高温、高强度、低阻力、无毒性、使用寿命长。3、具体应用：广泛用于化工、冶金、火电、焦化、核工业等行业废水、废气的净化处理工艺中。特别适用于电站锅炉、工业锅炉脱硫除尘和煤场废水的净化过滤工程中，以“沉淀+微孔陶瓷过滤”新工艺处理后，悬浮物去除率达到91-97%，出口悬浮物在10-50mg/L,COD去除率达65%以上，水质清澈透明，实现了闭路循环利用零排放之目的。耐腐蚀、不变形、易清洗再生，机械强度高，无有害物溶出，不会产生二次污染，可替代棉布、丝织物、塑料、金属网、石棉絮等滤料，广泛用于石油、化工、环保、冶金、电力、热电、水泥、医药、造纸等工业企业和环境保护“三废”治理中的固液分离、气固分离、粉料输送、隔声吸音、核工业放射废料处理等，特别适用于锅炉除尘废水中灰渣废水处理过滤，是一种理想的高效过滤产品。沉淀+微孔陶瓷过滤新工艺，设计新颖，建设简易，经济实用，采用此工艺处理的150余家中小型电厂锅炉和工业锅炉，生活锅炉除尘冲渣废水、悬浮物去除率达到91-97%以上，COD去除率达到89-95%以上，出口悬浮物浓度一般在10-50mg左右，水质清澈透明，全部达到一级排放标准，实现了闭路循环利用和零排放。

4、主要技术指标： 容重：1.4~1.6 g/cm³ 孔径：10~500 μm 气孔率：30~50 %
抗折强度：3.5~5.0MPa 抗压强度：12~15Mpa 莫氏硬度：6~8 Scal 透水率：1.0~2.5 t/m².h
透气率：1.8~2.5 m³/m².h 耐酸度： 98 % 耐碱率： 82 %