

# 双纤维环氧卷材 港流ERP双纤维AGV小车专用环氧卷材地板 耐压重载

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 双纤维环氧卷材<br>港流ERP双纤维AGV小车专用环氧卷材地板<br>耐压重载 |
| 公司名称 | 浙江港流高分子科技股份有限公司                          |
| 价格   | .00/件                                    |
| 规格参数 | 品牌:港流<br>规格:1.3mm x 1.5m x 15m<br>颜色:可定制 |
| 公司地址 | 萧山区宁围街道宝盛世纪中心1幢1201-1210室                |
| 联系电话 | 0571-85870851 18957133603                |

## 产品详情

### 港流ERP双纤维AGV小车专用环氧卷材地板

——是由AGV小车专用功能层、AGV装饰层、基础层和玻璃纤维布、聚酯纤维编织布为双重增强材料复合而成的，经高温、恒压一体成型的热固性高分子工业卷材地板。

性能特点：1.平整度：整体性好，地面顺平；

2.耐磨耐划痕：高硬度、高耐磨表层实现耐划痕、耐磨损的物理属性；

3.抗拉伸性：双纤维结构增强抗拉伸性，不易开裂；

4.易修复：损坏区域可裁剪更换，使用数月后无色差。

适用范围：

适用于新能源、光伏、物流交通、仓储、先进智造、医药食品、化工行业车间等作业环境。

施工优势：

铺装品质高：工厂生产成品型材随铺随用。地板电阻值稳定，不受温度湿度影响，均衡且稳定不衰退；双纤维结构，增强地板抗拉伸性。

**铺装周期短：**施工便捷，一个班组可完工大面积达800m<sup>2</sup>以上/天，铺装后8小时可走人，24小时后可负载。还可以分区域施工，减少施工对车间作业的影响。

**使用期限长：**地板具备双纤维的力学性能、高分子材料的理化性能等，这些特性赋予了产品经久耐用，设计寿命8-10年。

**施工绿色环保：**材料本身无甲醛，无重金属，施工过程采用双组份的聚氨酯胶水无毒无害，传统环氧自流平施工过程异味大周期长。

**维护保养便捷：**划痕修复，局部裁切更换，罩面翻新；日常清洁方便，难清理污渍可使用港流专用清洗剂，特殊溶剂可咨询港流技术人员。