

# 轴流式风机 对旋通风机 FBD 通风机 选我选我

产品名称	轴流式风机 对旋通风机 FBD 通风机 选我选我
公司名称	泰安市福通矿用电气有限公司
价格	6000.00/普通
规格参数	
公司地址	泰安山东省泰安市大汶口镇兴华街村
联系电话	0538-8712377 18653837356

## 产品详情

FBD 5.6/2×15对旋轴流通风机 轴流风机，对旋通风机，FBD 通风机 一、概述：FBD 系列矿用压入式对旋轴流局部通风机具有结构合理、规格齐全、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点。根据不同的通风阻力要求，既可整机使用又可分级使用从而减少通风电耗、节约能源。二、详细说明：FBD 5.6/2×15矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机 FBD 5.6/2×15矿用隔爆型压入式对旋轴流局部通风机、压入式对旋轴流局部通风机、对旋轴流局部通风机、轴流风机、防爆风机、矿用风机、对旋风机、FBD风机 1、产品特点 FBD 系列矿用压入式对旋轴流局部通风机具有结构合理、规格齐全、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点。根据不同的通风阻力要求，既可整机使用又可分级使用从而减少通风电耗、节约能源。巷道长度在2000M以内可不移动风机正常送风，减少了工人的劳动强度，节约通风时间，是矿井下局部通风的理想设备。同时，它亦可用于冶金、有色、黄金、化工、造船和陶瓷工业等高压通风场合。其结构特征为矿用对旋、消声、轴流式。2、主要用途及适用范围 本产品主要用于矿井下作压入式局部通风机，适用于采掘工作面及各种硐室的局部通风场合。同时，也适用与其他矿山局部通风场合及各种隧道通风。

3、使用环境条件 本产品既可平放在巷道底板使用，也可悬挂在巷道壁上使用。当放在底板上使用时，风机的吸风口(集流器端)不能浸在水或泥水中。风机使用环境的气体温度为-20~40℃，海拔不应超过1000m。所用电源的额定频率为50Hz，额定电压为380V。4、工作条件 本产品通过气体的含尘量不得超过200mg/m<sup>3</sup>。5、对环境及能源的影响 本产品对环境无任何污染，属于高效节能产品。6、结构特征与工作原理 总体结构及其工作原理、工作特性：本产品具有2个叶轮靠近安装，分别由2台电机拖动使其互为反向旋转。风流从集流器端沿轴向进入第 一级主机，经第 一级叶轮加速后气流方向发生偏转流进第 二级主机，经第 二级叶轮再次加速后气流方向发生反向偏转，沿轴向从扩散器端排出，从而使风流流动。7、技术特性 1、主要性能 该系列风机具有降低噪声、运转平稳、特性曲线平滑、高效区域宽广等主要性能。2、主要参数 该系列风机的主要技术性能参数有：风量Q、全压P、全压效率  $\eta$ 、噪声LA、转速n 等，系列风机的最高效率为83%，最高噪声不超过85 dB(A)。8、主要技术参数：规格型号：5.6/2×15 配套电动机：型号：YBF2-160M1-2 转速 (r/min):2930 功率 (kW):15 380V/660V 额定电流(A): 28.6/16.5 660V/1140V 额定电流(A): 16.5/9.6 风量 (m<sup>3</sup>/min): 360 220 风压 (Pa): 880 4100 最高全压效率(%): 80 比A声级 (dB)：25 陈守红女士 0538-8712378 18653872879 俵俵1774880386 <http://www.ftkydq.com>如果您对我们产品有什么问题，可以立刻联系我！泰安福通矿用电气有限公司陈守红女士祝您工作顺利，天天开心！