

# 疏勒硅酸铝针刺毯密度降低得原因旭航报价

产品名称	疏勒硅酸铝针刺毯密度降低得原因旭航报价
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	280.00/件
规格参数	品牌:XHGSL 厚度:30-50mm 密度:80-128kg
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

### 疏勒硅酸铝针刺毯密度降低得原因旭航报价

硅酸铝纤维毯由于所含成分不一样，而且现在每个等级的耐火温度也不同，所以在作为背衬，壁衬，管道保温时，所以说这个时候也一定要注意工作温度的高低，如果使用在高出自己工作温度的范围内过长时间则会迅速失效。硅酸铝针刺毯是由特种陶瓷纤维毯的长丝经过特殊的双面针刺工艺制作而成。它与一般石棉纤维相比具有优良的物理机械性能。采用双面针刺工艺加工，纤维交织度高、抗脱层性能，抗拉强度，表面光洁度均得到了大幅度提高。其产品外观平整光洁，无裂纹、孔洞和毛羽现象，与传统石棉毡相比，强度高，使用寿命长。纤维毯中不含有机结合剂，本实用新型保证了硅酸铝针刺毯的成型性好，温度低。该产品可用于制作各种耐高温绝缘制品如电热管、电缆护套、电容器外壳及变压器油封等。硅酸铝针刺毯是以高岭土和煤矸石为主要原料、以氧化铝粉等为原料，属石材性质，是一种很好的绝缘材料。陶瓷纤维毯可以用于制作汽车内后视镜玻璃以及各种电子产品。陶瓷纤维毯推广到高温电池箱，主要原因是其隔热，绝缘性好。

使用硅酸铝纤维毯时还要做好卫生防护措施，因为硅酸铝针刺毯的纤维很容易贴近皮肤，使皮肤发痒。普通产品不防水，尽量不要在潮湿的环境中存放或使用。硅酸铝针刺毯如果浸泡或受潮，导热系数会增加，保温性能会下降。会摔倒。施工时应采取必要措施，尽量避免被雨水湿。不耐磨、不耐碰撞，因此在使用过程中应尽量减少摩擦、碰撞和冲刷，以提高硅酸铝纤维毯的使用寿命。硅酸铝纤维毯这个行业的发展前景是很好的，因为在使用的时候为企业带来的好处比较多，所以深受客户们的青睐，为了让大家更多的熟悉它，接下来我们就来讲一下硅酸铝纤维毯的几大优势？希望能给更多的人带来帮助。说了这么多阻燃板在工程领域的应用，再来说说它在家装地暖中的使用吧这种硅酸铝纤维毯在施工过程中要注意防护，在使用过程中不得踩踏、压伤。施工时应用剪刀、直尺等剪断，不得

撕裂。在搬运、安装和储存期间需要特殊保护。不要踩踏和挤压表面，不要损坏表面。一旦损坏，往往会造成无法使用的效果。

另外，硅酸铝纤维毯的安装参照技术人员提供的施工安装方案。不可强行安装，施工不可粗暴粗暴。强行安装，大动作必然会破坏原有的预制结构。硅酸铝针刺毯有两个的标准。首先，抗高温是否良好。因为该物料的主要功能是用高热包裹一些设备，以避免潜在的安全隐患或难以处理。如果抗高温差，就无法保证，甚至会出现更多的安全问题。第二，密度。一般来说，密度也是影响抗高温的主要因素。如果密度太低，即使抗高温高，也难以保证使用寿命。个别平整度差的地方应采用点粘法施工，以控制每团胶的厚度来解决其所对应墙体处的不平整，粘贴面积应 板面面积的80%