

湖州PROFIBUS-DP 2 × 0.75mm总线电缆

厂家电话2023已更新（今日/推荐）

产品名称	湖州PROFIBUS-DP 2 × 0.75mm总线电缆 厂家电话2023已更新（今日/推荐）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂销售部
价格	3.00/米
规格参数	天津电缆总厂：
公司地址	河北廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	15100715277 15100715277

产品详情

屏蔽电缆RVVP 8*0.2*16/0.15，产品型号：ZR-RVVP额定电压：0.3/0.5KV执行：JB/T 敷设温度：电缆的敷设温度不低于0 工作温度：导体长期允许工作温度不高于70 弯曲半径：外径（D）小于25mm电缆的允许弯曲半径应不小于4D，外径（D）为25mm及以上电缆的允许弯曲半径应不小于6D。产品特点：具有良好的性、弯曲性能高、绝缘性能良好、制造工艺简单、结构并具有一定的耐磨性。适用范围：应用于电器、仪表、电子设备及自动化装置用电源线、控制线及传输线，还可用于防盗、楼宇对讲等。声明：凡是根据客户购买米数提供的零售电线电缆都属于定制产品！不7天无理由退换货服务！除产品问题以外不提供退换货服务！感谢您的理解。

- 、一、屏蔽电力电缆YJVP主要性能：1、成品电缆应经受3500/5min电压试验。
2、电缆导体长期zui高工作温度不超过70 。 3、敷设电缆的温度不低于0 。 4、电缆zui小弯曲半径应为：有钢带铠装结构的电缆，不小于电缆外径的12倍，有钢丝屏蔽层结构的软电缆不小于电缆外径的8倍

开通率高；2.正常运行的预制分支电缆整个，在时不需要作任何和；3.后期事故抢修简单，成本低。欢迎来电，您也可以在线/留言，直接与进行沟通。现如今，低烟无卤电缆被广泛地应用在了大型工程中，例如：地铁、井下、控制中心、、学校、商场、写字楼等场所。这是由于火灾发生时会产生大量的烟雾和，令人窒息，也会影响消防员的救援，所以低烟无卤电缆正是应这个特性而生的，他无公害而且安全性能更高，被定位为新型环保电线电缆。低烟无卤电线抗张强度比一般PVC电线大；且觉有良好的耐气候性，可承受的温度从-30 ~105 。此外它弹性和粘性强，并具备良好的度；低烟无卤电线具有非移性。不易变形且具有良好的耐高压特。