

# 鄯善硅酸铝针刺毯价格耐火保温棉

产品名称	鄯善硅酸铝针刺毯价格耐火保温棉
公司名称	乌鲁木齐飞达晨光保温材料有限公司
价格	280.00/件
规格参数	品牌:XHGSL 厚度:30-50mm 密度:80-128kg
公司地址	新疆乌鲁木齐市水磨沟区七道湾北路东十巷35号
联系电话	0991-6092446 15299118776

## 产品详情

### 鄯善硅酸铝针刺毯价格耐火保温棉

硅酸铝纤维毯由于所含成分不一样，而且现在每个等级的耐火温度也不同，所以在作为背衬，壁衬，管道保温时，所以说这个时候也一定要注意工作温度的高低，如果使用在高出自己工作温度的范围内过长时间则会迅速失效。现在，仍有不少人对硅酸铝针刺毯的基本情况还知之甚少，因此作为一个厂家，我们还需要进行简要的说明，在实际应用中，硅酸铝针刺毯综合吸音隔热效果较好，特别是吸音功能好，稳定性强，成为较好地应用于吸音建筑中的可靠之选。硅酸铝针刺毯以其优异的物理特性以及化学性能而被广泛地运用到各类建筑工程当中。且使用时产品电绝缘性能好，本实用新型使硅酸铝纤维板毡制品自身能够确保良好绝缘效果，同时确保介电常数较大，从而使得产品能够在实际使用情况下，保证更加专业，拥有质量可靠等专业优势。

使用硅酸铝纤维毯时还要做好卫生防护措施，因为硅酸铝针刺毯的纤维很容易贴近皮肤，使皮肤发痒。普通产品不防水，尽量不要在潮湿的环境中存放或使用。硅酸铝针刺毯如果浸泡或受潮，导热系数会增加，保温性能会下降。会摔倒。施工时应采取必要措施，尽量避免被雨水湿。不耐磨、不耐碰撞，因此在使用过程中应尽量减少摩擦、碰撞和冲刷，以提高硅酸铝纤维毯的使用寿命。1、硅酸铝针刺毯介绍看阻燃性能这种硅酸铝纤维毯在施工过程中要注意防护，在使用过程中不得踩踏、压伤。施工时应用剪刀、直尺等剪断，不得撕裂。在搬运、安装和储存期间需要特殊保护。不要踩踏和挤压表面，不要损坏表面。一旦损坏，往往会造成无法使用的效果。

另外，硅酸铝纤维毯的安装参照技术人员提供的施工安装方案。不可强行安装，施工不可粗暴粗暴。强行安装，大动作必然会破坏原有的预制结构。硅酸铝针刺毯有两个的标准。

首先，抗高温是否良好。因为该物料的主要功能是用高热包裹一些设备，以避免潜在的安全隐患或难以处理。如果抗高温差，就无法保证，甚至会出现更多的安全问题。第二，密度。一般来说，密度也是影响抗高温的主要因素。如果密度太低，即使抗高温高，也难以保证使用寿命。挤塑板又名XPS板，全称是挤塑聚苯泡沫板是经有特殊工艺连续挤出发泡成型的材料，其表面形成的硬膜均匀平整，内部完全闭孔发泡连续均匀，呈蜂窝状结构，因此具有高抗压，轻质，不吸水，不透气耐磨，不降解的特性